

## Thermisch geleidende tape, 50 mm

---



- Tape met hoge emissiviteit zorgt voor een grotere absorptie van infrarood voor een snellere en consistentere voorverwarming van PCB's met metalen substraten.
- 10x sneller met PH
- Ideaal bij het werken met een onderverwarmer, want de printplaat warmt op in een tiende van de tijd.
- Gemakkelijk te gebruiken
- Moet aan de onderkant van de printplaat worden bevestigd en kan gemakkelijk worden verwijderd zonder resten achter te laten.
- Een duurzame oplossing
- Maximale bedrijfstemperatuur: 250°C
- Bestand en herbruikbaar plakband. Vervormt niet na gebruik. Geleverd op rollen voor gemakkelijk snijden.
- Ook verkrijgbaar is de 25 mm PH223 tape.

|                        |                                                                                   |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnr.             | WL47353                                                                           |
| Model                  | PH222                                                                             |
| Fabrikant              | JBC                                                                               |
| Fabrikant artikelnr.   | PH222                                                                             |
| GPSR-fabrikantgegevens | JBC Soldering SL<br>Ramón y Cajal 3<br>ES-08750 Molins De Rei<br>www.jbctools.com |
| Lengte                 | 15000 mm                                                                          |
| Breedte                | 50 mm                                                                             |
| Verkoopenheid          | 1 rollen                                                                          |
| Inhoudseenheid         | 1 Rollen                                                                          |