ESD-afzuigarmsysteem DN75 voor wand-/plafondmontage, 3 scharnieren, zwart, 1060 mm



Alsident® System 75 Antistatic is ook goedgekeurd voor gebruik in ESD/Ex gebieden (ATEX gebieden) volgens de volgende normen: EN 80079-36-2016 en EN 80079-37-2016 en is daarom gemarkeerd met: Ex II 1 GD. Alsident® System 75 Antistatisch is daarom voorzien van een aardleiding. Voor ESD-gebieden wordt ook een aardingskabel met een weerstand van 1MΩ meegeleverd.

- Alle componenten voldoen aan RoHS
- Afzuigarm voor wand- en plafondmontage
- Bereik 1060 mm
- Aanbevolen luchtvolume: 80 tot 180 m^3/h
- Buisdiameter: Ø75 mm
- Buizen en verbindingen van schokbestendig, geleidend, chemisch bestendig polypropyleen
- Onderhoudsvrije, geleidende O-ringen

• Geïntegreerde smoorklep, die in open stand uit de luchtstroom staat om een maximale luchtstroom te garanderen
• Draadstangen, veren en vingerschroeven van zuurbestendig roestvrij staal (AISI 316L)
• Klinknagels van geleidend, chemisch resistent polypropyleen (PP) voor meer duurzaamheid, zelfs bij gebruik in agressieve omgevingen.
• Beschermende roosters (toebehoren) beschikbaar voor de motorkappen om het opzuigen van vreemde voorwerpen te voorkomen
• Getest voor gebruik in ESD-gebieden volgens IEC 61340-5-1:2016
• Getest voor gebruik in ESD/Ex gebieden volgens EN 80079-36:2016 en EN 80079-37:2016 volgens ATEX richtlijn 2014/34/EU met markering Ex II 1 GD.
• De aardingskabel voor ESD - 1 MΩ veiligheidsweerstand - of EX-gebieden is bij de levering inbegrepen.
• Demontage zonder gereedschap voor reiniging

Artikelnr.	**WL47497**
Model	75-5545-3-6
Fabrikant	ALSIDENT
Fabrikant artikelnr.	75-5545-3-6
GPSR-fabrikantgegevens	Alsident system A/S Finlandsvej 10 DK-8450 Hammel www.alsident.com
Lengte	1060 mm
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Kleur	zwart
Productserie	Alsident System 75 AS
Aantal gewrichten	3
Bereik	1060 mm
Buisdiameter	75 mm
Luchtvolume van de afzuigarm	80 – 180 m^3/h
Montage type	plafondmontage, muurbevestiging
Voegkleur	zwart
ESD-compatibel	ja

Autres versions

Artikelnr.	Bereik
WL47497	**1060 mm**
WL28182	1230 mm