

ESD zijspanwagen, max. belasting 200kg, met open frame, 605x405mm.



Elektrisch geleidende versie (ESD = Electrostatic Discharge). Stalen buis en gelast profielstaal, elektrisch geleidend, poedercoating leigrijs RAL 7015. Etages van elektrisch geleidend houtvezelplaat volgens DIN 68765, lichtgrijs. TPE-ESD-banden (thermoplastisch elastomeer) elektrisch geleidend. Naven met precisie diepgroefkogellagers. Vergrendelingen op zwenkwielen, overeenkomstig EN 1757-3 (veiligheid van platformwagens). Constructie van stalen buizen en profielen. 2 zwenkwielen en 2 bokwielen, rem op zwenkwielen. Draagvermogen bovenste en middelste platform 50 kg. Open frame zonder panelen.

Artikelnr.	WL47797
Model	92900
Fabrikant	FETRA

Fabrikant artikelnr.	92900
GPSR-fabrikantgegevens	fetra Fechtel Transportgeräte GmbH Industriestraße 17-21 DE-33829 Bogenhausen www.fetra.de
Lengte	821 mm
Breedte	455 mm
Hoogte	1178 mm
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Kleurinformatie van de fabrikant	leigrijs
Kleur	antraciet, grijs
Materiaal (frame)	stalen buis
Draagvermogen per plank	50 kg
Type transportmiddel	Bijzet-tafel verrijdbaar
Laadvermogen	200 kg
Aantal vaste wielen	2
Aantal zwenkwielen	2
Banden	TPE
Banddiameter	125 mm
Lager (banden)	kogellagering
Banddikte	32 mm
Lengte van de laadruimte	605 mm
Breedte van de laadruimte	405 mm
Aantal planken	3
Plankhoogte 1	197 mm
Plankhoogte 2	652 mm
Plankhoogte 3	1152 mm
ESD-compatibel	ja