

Schroevendraaierset Kraftform Kompakt Turbo 1, 19-delig

Veel gebruikers willen schroefbewerkingen sneller kunnen uitvoeren zonder compromissen te sluiten. Met een schroevendraaier die nauwkeurig is, die ook krachtig definitief kan schroeven en die bovendien veel sneller is dan een gewone schroevendraaier. Een schakelbare planetaire tandwieloverbrenging is de oplossing: Geïntegreerd in het handvat van de schroevendraaier, verhoogt hij de werksnelheid aanzienlijk, vooral bij metrische schroefdraden. De Kraftform Turbo versnelt het schroeven op een puur mechanische manier. De turbofunctie kan met een druk op de knop worden in- of uitgeschakeld. Uitschakelen wordt aanbevolen voor het verhogen van draaimomenten of voor fijnafstelling en het definitief vast- of losdraaien van een schroef met een hoog draaimoment.

Het robuuste stalen ontwerp is onderhoudsvrij en garandeert een lange levensduur van het product. Met de Rapidaptor bithouder kan de Kraftform Turbo worden gebruikt met alle gangbare 1/4" zeskantbits voor een grote verscheidenheid aan schroefprofielen. De bits kunnen direct worden geplaatst dankzij de Rapidaptor-functie en eenvoudig worden verwijderd door de huls naar voren te duwen - en dat alles met slechts één hand.

- Verviervoudigt de schroefsnelheid puur mechanisch (zonder batterij)
- Activering en deactivering van de turbofunctie door eenvoudigweg op een knop te drukken
- Het vastzetbare planetaire tandwiel maakt krachtig schroeven en eenvoudige fijnafstelling mogelijk.
- Robuuste, onderhoudsvrije tandwielen van staal (maximaal koppel 14 Nm)
- 1/4" inbusleutel met Rapidaptor-snelwisselhouder

Artikelnr.	WL47839
Model	Kraftform Kompakt Turbo 1
Fabrikant	WERA
Fabrikant artikelnr.	05057482001
GPSR-fabrikantgegevens	WERA Werkzeuge GmbH Korzter Strasse 21-25 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.wera.de
Lengte	195 mm
Breedte	133 mm
Hoogte	75 mm

Lengte met verpakking	195 mm
Breedte met verpakking	133 mm
Hoogte met verpakking	75 mm
Leveringsomvang	<p>1x 826 T Kraftform Turbo bits handhouder met Rapidaptor snelwisselboorhouder: 1/4 "x146 mm</p> <p>3x 851/4 Z bits: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm, PH 3x89 mm</p> <p>3x 855/4 Z bits: PZ 1x89 mm, PZ 2x89 mm, PZ 3x89 mm</p> <p>5x 867/4 Z TORX® bits: TX 10x89 mm, TX 15x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm, TX 30x89 mm</p> <p>4x 840/4 Z bits: 3x89 mm, 4x89 mm, 5x89 mm, 6x89 mm</p> <p>3x 800/4 Z bits: 0,8x4x89 mm, 1x5,5x89 mm, 1,2x6,5x89 mm</p>
Verkoopeenheid	1 set
Inhoudseenheid	1 set
Incl. batterij	nee
VDE	nee
ESD-compatibel	nee
Verpakkingsafmetingen	sprong
Schroevendraaier type	normale schroevendraaier
Aantal onderdelen in de gereedschapsset	19-delig