Ultimus I - II doseerapparaat



Zeer nauwkeurig tafelmodel doseerapparaat voor innovatieve toepassingen van lijmen, oliën, vetten, epoxy's, siliconen, afdichtmiddelen, cyanoacrylaten, soldeerpasta's en andere assemblagevloeistoffen die met patronen worden gedoseerd.
De Ultimus™ I-II dispensers zijn voorzien van een digitaal display met alle vloeistofdoseringsinstellingen en een tijdinstelling tot 0,0001 seconden, waardoor ze een uitzonderlijke controle bieden voor medische apparatuur, elektronica en andere kritische dispenserprocessen.

De Ultimus I beschikt over een constante luchtdrukregeling van 0-7 bar (0-100 psi) en biedt meer controle bij het dispenseren van elk type vloeistof.

De Ultimus II heeft een constante drukregeling van 0-1 bar (0-15 psi) en biedt betere controle bij het doseren van dunne of laagviskeuze vloeistoffen.
Zowel Ultimus I als Ultimus II hebben een constante luchtdrukregeling, wat het instellen van de druk intuïtiever maakt. De zeer nauwkeurige regeling van de luchtdruk maakt deze

vloeistofdispensers betrouwbaar en gebruiksvriendelijk.
De digitale weergave van alle dispenserparameters zorgt voor een betere procescontrole omdat je alle instellingen op het scherm kunt controleren. Met deze dispensers kan de gebruiker ook tot 16 doseerprogramma's opslaan. Een tijdinstelling van ≥ 0,0001 zorgt voor een hoger nauwkeurigheidsniveau.
Met een universele voeding en meertalige displayopties bevordert deze vloeistofdispenser wereldwijd gebruik en ondersteuning. Bovendien helpt de vergrendeling van de tijdinstelling door de operator om een consistent doseerproces te behouden.

Artikelnr.	**WL48234**
Model	ULTIMUS II
Fabrikant	NORDSON EFD
Fabrikant artikelnr.	7002003
GPSR-fabrikantgegevens	Nordson Deutschland GmbH Kapellenstraße 12 DE-85622 Feldkirchen www.nordson.com
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Kleur	blauw
ESD-compatibel	nee