

Led machinelamp Mach Plus 40, 10,5 W, 280 V



De MACH LED Plus 40 machineverlichting van Waldmann ondersteunt meerdere visuele taken, ook daar waar de ruimte beperkt is. Met een buitendiameter van 40 mm en een minimumlengte van 190 mm zorgt de MACH LED PLUS 40 voor een hoge lichtsterkte met een indrukwekkende lichtopbrengst. Deze werkplekverlichting is state-of-the-art met de nieuwste LED's, ontwikkelde optiek en een modern behuizingsconcept. Met een beschermingsklasse van IP67 is de MACH LED PLUS 40 water- en oliedicht en bestand tegen koelsmeermiddelen.

- LED-technologie
- Kleurtemperatuur neutraal wit 5 000 K
- Kleurweergave $R_a > 80$
- Stralingshoek 40° (optiek) of 90° (reflector)
- Kleurloze geanodiseerde aluminium behuizing, zwarte zijpanelen van hoogwaardig kunststof, 4 mm dik veiligheidsglas
- Montage door middel van diverse houders uit de accessoires
- Maximaal toelaatbare omgevingstemperatuur $T_{max} 50\text{ °C}$
- Levensduur van de LED's (L70) $> 60\ 000\text{ h}$
- Trillingsbestendig bij 10 tot 55 Hz (amplitude 0,35 mm) Schokbestendig tot 50 g.
- Beschermingsklasse IP67; beschermingsklasse III
- Aansluiting via M12-stekkerverbinding, A-codering

Artikelnr.	WL48318
Model	MLAL 27 S
Fabrikant	WALDMANN
Fabrikant artikelnr.	113162000-00662685
GPSR-fabrikantgegevens	WALDMANN Lichttechnik Peter-Henlein-Straße 5 DE-78056 Villingen-Schwenningen www.waldmann.com
Lengte	390 mm
Verkoopenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk

Materiaal	aluminium, kunststof
Incl. batterij	nee
Verlichtingssterkte	363 – 499 lx
Lichtbron	LED
Lamp- of vergrootglastype	Opbouwarmatuur
Verbindingswaarden	20-28 V dc
Dimbaar	nee
Kleurtemperatuur	50000 °K
Stroom	10,5 W
Kleur van de kast	Kleurloze geanodiseerde aluminium behuizing
Beschermingsklasse	3
Beschermingsklasse	67 IP
ESD-compatibel	nee