ESD EC-schroevendraaier met hefboom & duwstart, 0,3 - 3,0 Nm



- In Duitsland ontwikkelde EG-schroevendraaier
- Evaluatie koppel-rotatiehoek
- Schroeftelling en procesbewaking
- Startmodus: hendelstart / duwstart / hendel + duwstart
- Ingebouwde schroefpuntverlichting met witte LED's
- Perfect geschikt voor koppels van 0,3 - 3,0 Nm
- Eenvoudige programmering via PC of besturingseenheid
- 100% integreerbaar in Industrie 4.0
- Export van aanhaalgegevens via RS-232
- Tot 50 schroefparametersets / programma's kunnen worden opgeslagen
- 50 programmasequenties / subprogramma's programmeerbaar
- Tot 5 stappen / stappen per aanhaalproces
- Koppel: 0,3 - 3,0 Nm (traploos)

- Snelheid: 150 - 1600 rpm
- Bediening: Hendelstart / duwstart (hendel + duwstart)
- ESD-compatibel
- Spanning: DC40V
- Vermogen: 90W
- Gewicht schroevendraaier: 830 g
- Lengte: 297 mm
- Bithouder: 1/4" zeskant (standaard B)
-

Artikelnr.	**WL50845**
Fabrikant	KILEWS
GPSR-fabrikantgegevens	KILEWS Europe GmbH Beuthener Str. 61 DE-90471 Nürnberg www.kilews.eu
Lengte	297 mm
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Stroom	90 W
ESD-compatibel	ja
Koppel	0,3 – 3 Nm