

Gereedschapskist "Vision24" Elektrisch, 24 stuks



Gereedschapskoffer "Vision24" Elektro uitgerust met 20 merkgereedschappen, gedeeltelijk VDE-gekeurd volgens DIN EN 60900. Max. belasting: 20 kg. Max. belasting: 20 kg. 24 liter inhoud. Flexibele ontwerpmogelijkheden dankzij individueel deelbare inzetstukken in de 60 mm diepe basislade en de afdekplaat met zes grote gereedschapsvakken. Stevige scharnieren houden het deksel open wanneer nodig, ondanks het gewicht van het gereedschap zelf. Stevige, ergonomische draaggreep, vergrendelt in een hoek van 90°. Verwijderbaar gereedschapspaneel met 15 gereedschapsvakken aan de onderzijde en zes gereedschapsvakken en een klemvak (400 mm breed) aan de dekselzijde, op zijn plaats gehouden door een drukknop. Twee afsluitbare stalen kantelsloten beschermen de inhoud van de koffer tegen diefstal. Dubbel aluminium frame rondom. Duurzaam ABS materiaal, zwart. Deksel en gereedschapspanelen van vuilafstotende PP holle-kamerpanelen. Afmetingen, buitenkant (B x H x D): 480 x 380 x 180 mm Afmetingen, binnenkant (B x H x D): 460 x 310 x 170 mm. - Afmeting breedte, buiten (binnen): 480mm 460mm - Afmeting hoogte, buiten (binnen): 380mm 310mm - Afmeting diepte, buiten (binnen): 180mm 170mm Leveringsomvang: 1 x 12

40 200 KNIPEX zelfinstellende draadstripper (0,03 - 10,0 mm²), 1 x 86 03 180 KNIPEX tang tang en sleutel in één gereedschap, 1 x 98 52 KNIPEX kabelmes, 1 x 95 16 200 KNIPEX kabelschaar met dubbele snijkant (Ø 20 mm / 70 mm²), 1 x 03 06 180 KNIPEX combinatietang (Voor plat en rond materiaal), 1 x 87 03 250 KNIPEX Cobra® high-tech waterpomptang, 1 x 98 24 01 SL KNIPEX schroevendraaier (Slim) voor kruiskopschroeven Phillips® (PH1), 1 x 98 24 02 SL KNIPEX schroevendraaier (Slim) voor kruiskopschroeven Phillips® (PH2), 1 x 98 25 01 SL KNIPEX-schroevendraaier (Slim) voor kruiskopschroeven Pozidriv® (PZ 1), 1 x 98 25 02 SL KNIPEX-schroevendraaier (Slim) voor kruiskopschroeven Pozidriv® (PZ 2), 1 x 98 20 25 KNIPEX-schroevendraaier voor sleufschroeven (2,5 mm), 1 x 98 20 40 SL KNIPEX-schroevendraaier (Slim) voor sleufschroeven (4,0 mm), 1 x 98 20 55 SL KNIPEX-schroevendraaier (Slim) voor sleufschroeven (5,5 mm), 1 x 98 20 65 SL KNIPEX-schroevendraaier (Slim) voor sleufschroeven (6,5 mm), 1 x 16 95 01 SB KNIPEX ErgoStrip® universeel afbijtgereedschap (Ø 8,0 - 13,0 mm), 1 x 70 06 160 KNIPEX zijsnijtang, 1 x 74 06 160 KNIPEX krachtsijsnijtang (Optimaal voor alle draadsoorten), 1 x 26 16 200 KNIPEX platte rondsnijs tang met snijkant (Ooievaarsneus) (Voor smalle werkgebieden), 1 x 26 26 200 KNIPEX platte rondneus tang met snijkant (voor smalle werkgebieden), 1 x 005655 Wera spanningstester, enkelpolig 247 (0,5 x 3,0 x 70 mm),

- Flexibele ontwerp mogelijkheden dankzij individueel deelbare inzetstukken in de 60 mm diepe basislade en de afdekplaat met zes grote gereedschapsvakken
- Stevige vergrendelingsscharnieren houden het deksel open wanneer nodig, ondanks het gewicht van het gereedschap zelf
- Stevige, ergonomische draaggreep, vergrendelt in een hoek van 90°.
- Verwijderbaar gereedschapspaneel met 15 gereedschapsvakken aan de onderzijde en zes gereedschapsvakken en een klemvak (400 mm breed) aan de dekselzijde, vastgehouden door een drukknop
- Twee afsluitbare stalen kantelsloten beschermen de inhoud van de koffer tegen diefstal
- Dubbel aluminium frame rondom
- Slijtvast ontwerp van ABS-materiaal, zwart
- Deksel en gereedschapspanelen van vuilafstotende PP holle-kamerpanelen
- Afmetingen, buitenkant (B x H x D): 480 x 380 x 180 mm Afmetingen, binnenkant (B x H x D): 460 x 310 x 170 mm

Artikelnr.	WL50858
Model	00 21 20
Fabrikant	KNIPEX
Fabrikant artikelnr.	00 21 20
GPSR-fabrikantgegevens	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Lengte	484 mm

Breedte	176 mm
Hoogte	372 mm
Lengte met verpakking	512 mm
Breedte met verpakking	204 mm
Hoogte met verpakking	401 mm
Volume met verpakking	41,797 dm ³
Leveringsomvang	1 x 03 06 180 1 x 12 40 200 1 x 16 95 01 SB / 1 x 26 16 200 1 x 26 26 200 1 x 70 06 160 1 x 74 06 200 1 x 86 03 180 1 x 87 03 250 1 x 95 16 200 1 x 98 20 25 1 x 98 20 40 SL 1 x 98 20 55 SL / 1 x 98 20 65 SL 1 x 98 24 01 SL / 1 x 98 24 02 SL 1 x 98 25 01 SL / 1 x 98 25 02 SL 1 x 98 52 1 x 03 06 180 / 1 x 12 40 200 1 x 16 80 125 / 1 x 26 16 200 / 1 x 26 26 200 / 1 x 70 06 160 1 x 74 06 200 / 1 x 86 03 180

1 x 87 03 250 /

1 x 95 16 200

1 x 98 56

Verkoopenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Incl. batterij	nee
Productserie	Vision24
RoHS-conform	nee
VDE	nee
ESD-compatibel	nee