

Elektronische Super Knips®, Zijsnijders, geïsoleerd, 125 mm



Electronic Super Knips® VDE VDE-geteste precisietangen voor het fijnste snijwerk, bijv. in de elektronica en fijnmechanica. Vervolledigt uw VDE-gereedschapsset. Geslepen, zeer scherpe snijkanten zonder facet. Schuine snede met gecontroleerde micro-snijkantoffset voor een lange levensduur en uiterst nauwkeurig knippen van zelfs de dunste draden. Precies gevormde punten knippen ook aangrenzende draden van Ø 0,2 mm af. Verbinding met roestvrijstalen klinknagel. Extreem soepele actie voor werken zonder vermoeidheid. Met openingsveer en openingsbegrenzer. Snijkanthardheid ca. 54 HRC. - Snijwaarden middelharde draad (diameter): Ø 1.0mm - Snijwaarden zachte draad (diameter): Ø 0,2 - 1,6mm - Beklengte (B): 9mm - Bekdikte (bij gewricht) (D): 7,5mm - Kopbreedte (A): 13,5mm.

- Geslepen, zeer scherpe snijkanten zonder facet
- Schuine snede met gecontroleerde micro-snijkantoffset voor een lange levensduur en uiterst nauwkeurig snijden van zelfs de dunste draden
- Precies gevormde punten knippen ook aangrenzende draden van Ø 0,2 mm af
- Verbinding met roestvrijstalen klinknagel
- Extreem soepele actie voor werken zonder vermoeidheid
- Met openingsveer en openingsbegrenzer
- Snijkanthardheid ca. 54 HRC

Artikelnr.	WL50873
Model	78 06 125
Fabrikant	KNIPEX
Fabrikant Artikel nr.	78 06 125

Products for the electronic industry



Informatie fabrikant GPSR

KNIPEX-Werk
Oberkamper Strasse 13
DE-42349 Wuppertal-Cronenberg
www.knipex.de

duur	125 mm
breedte	78 mm
hoogte	18 mm
Lengte met verpakking	157 mm
Breedte met verpakking	60 mm
Hoogte met verpakking	30 mm
Verpakkingsvolume	0,283 dm ³
Verkoopenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Soort verpakking	Individuele verpakking
normen	DIN EN 60900, DIN ISO 9654 IEC 60900
productlijn	Electronic-Super-Knips®
Volgzame RoHS	nee
VDE	nee
Volgzame ESD	nee
Handvat Kenmerkend	geïsoleerd met meercomponentenhulzen, VDE-getest
Snijwaarde Draaddiameter Medium draaddiameter	1 mm
Snijwaarde Draaddiameter zacht	1,6 mm
tang type	Luchtspitsen