

LED ringlicht RL12-10s PW



-
- Homogene verlichting in het hele werkgebied
Flickervrij licht dankzij geoptimaliseerde, verliesarme elektronica
Ideaal voor industriële en machinezichttoepassingen
Enorme lichtsterkte
Helderheid instelbaar van 0 - 100%
Verkrijgbaar in verschillende lichtkleuren en kleurtemperaturen
Variabele klemdiameter, instelbaar met reduceerringen
Robuuste aluminium behuizing in modern design
- 12 × power LED
 - Helderheidsregeling met geheugenfunctie
 - Ingangsvoeding 100 - 240 V AC, 50/60 Hz
 - Uitgangsvoeding 24 V DC, 1 A
 - Buitendiameter 130 mm
 - Binnendiameter 66 mm
 - Klemdiameter max. 66 mm

- Gewicht ca. 750 g
- 15 watt
- Afmetingen besturingseenheid (L × B × H) 78 mm × 38 mm × 21 mm

Artikelnr.	WL51594
Fabrikant	STARLIGHT
Fabrikant Artikel nr.	100-008070
Informatie fabrikant GPSR	STARLIGHT Opto-Electronics Flachslander Straße 8 DE-90431 Nürnberg www.starlight-sl.de
hoogte	42 mm
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Kleur	zwart, titan
materiaal	Geanodiseerd aluminium
(Optimale) werkafstand	270 mm
Type lamp en loep	LED-ringverlichting
Werkafstand	150 mm - 500 mm
Interne draad	M67 x 0,75
Lengte toevoerleiding	85 cm
Kabellengte	140 cm
Volgzame ESD	nee