

Momentsschroevendraaier 1/4", zeskant, 15-170 CNm



Vooraf ingestelde momentsschroevendraaier met vensterschaal en ESD-bescherming 15-170 cNm. Met koppelbeperkende nokkoppeling voor herhaalbaarheid en precisie.

- Bereik omvat koppelwaarden van 4 cNm tot 450 cNm
- Koppelmetering alleen met de klok mee, kan worden gebruikt om bevestigingen los te maken zonder het interne mechanisme te beïnvloeden
- Kliksysteem activeert een voelbaar en hoorbaar signaal
- Niet-magnetische 1/4"-veerbithouder om schade aan gevoelige onderdelen en componenten in elektronische omgevingen te voorkomen
- 3-vleugelig handvat, geheel van metaal
- Nauwkeurigheid $\pm 6\%$ met de klok mee
- Met koppelbeperkende nokkoppeling voor herhaalbaarheid en precisie
- Niet-magnetische veerbithouder om schade aan gevoelige onderdelen en componenten in elektronische omgevingen te voorkomen (1/4" 6.3 DIN 3126, ISO 1174)
- Met adapter voor 1/4"-bussen (1/4"-6,3 DIN 3120 / ISO 1174)
- De gewenste koppelwaarde kan eenvoudig worden ingesteld met behulp van een interne stelschroef, die kan worden bereikt door de eindkap van de handgreep te verwijderen.
- Geleverd in een verstelbare semi-transparante vierkante buis
- Vooraf ingestelde schroevendraaiers kunnen op verzoek worden aangepast en worden geleverd met een verklaring van overeenstemming volgens internationale normen

- normen: DIN/ISO 6789 EN 26789/1994
- normen: ISO 6789/IEC61340-5-1
- ESD-veilig (IEC 61340-5-1)
- Made in the USA

Artikelnr.	WL52713
Model	PS501-3
Fabrikant	LINDSTRÖM
Fabrikant artikelnr.	PS501-3
GPSR-fabrikantgegevens	SNA Europe SAS/ LINDSTRÖM Antigua Carretera Altube km 5.5 ES-01006 Vitoria-Gasteiz www.lindstromtools.com
Lengte	152 mm
Breedte	39 mm
Hoogte	39 mm
Verkoopenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Incl. batterij	nee
VDE	nee
Schroeftype	zeshoekig
ESD-compatibel	ja
Verpakkingsafmetingen	enkele
Schroevendraaier type	koppelschroevendraaier
Gereedschapslengte	115 mm