

Vonkvrije 50 mm ringsleutel van koperberyllium, 520 mm



Niet-vonkend gereedschap wordt gebruikt op plaatsen waar brand- en explosiegevaar bestaat door rondvliegende vonken. 50 mm koperen beryllium combisleutel, 520 mm.

- Gemaakt van koper beryllium
- Combinatiesleutel, beide zijden met dezelfde sleutelmaat
- Ringzijde onder een hoek van 15°
- Vervaardigd volgens de specificaties van de DIN 3113 norm
- Vonkvrij gereedschap wordt gebruikt op plaatsen waar brand- en explosiegevaar bestaat door rondvliegende vonken.
- Ringzijde onder een hoek van 15° voor beter werken op moeilijk bereikbare plaatsen
- Anti-magnetisch, extreem corrosiebestendig

Artikelnr.	WL52757
Model	NSB002-50
Fabrikant	BAHCO
Fabrikant Artikel nr.	NSB002-50
Informatie fabrikant GPSR	BAHCO Werkzeuge Maybachstr. 10 DE-71711 Steinheim www.bahco-werkzeuge.de
duur	520 mm

Products for the electronic industry



breedte	196 mm
hoogte	43 mm
Verkoopenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
VDE	nee
Volgzame ESD	nee
gereedschapsmateriaal	Amagnetisch staal, Koperen beryllium
verpakkingsgewicht	enkele
Type steeksleutel	Combisleutel
sleutelgrootte	50 mm

Autres versions

Artikelnr.	sleutelgrootte	duur
WL52760	6 mm	105 mm
WL52763	7 mm	120 mm
WL52766	8 mm	120 mm
WL52768	9 mm	135 mm
WL52725	10 mm	135 mm
WL52726	11 mm	150 mm
WL52727	12 mm	150 mm
WL52728	13 mm	175 mm
WL52729	14 mm	175 mm
WL52730	15 mm	195 mm
WL52731	16 mm	195 mm
WL52732	17 mm	195 mm
WL52717	18 mm	150 mm
WL52733	18 mm	215 mm
WL52734	19 mm	215 mm
WL52735	20 mm	215 mm
WL52736	21 mm	245 mm
WL52737	22 mm	245 mm
WL52738	23 mm	265 mm
WL52739	24 mm	265 mm

WL52740	25 mm	265 mm
WL52741	26 mm	290 mm
WL52742	27 mm	290 mm
WL52743	28 mm	290 mm
WL52744	29 mm	320 mm
WL52745	30 mm	320 mm
WL52746	31 mm	340 mm
WL52747	32 mm	340 mm
WL52748	33 mm	340 mm
WL52749	34 mm	360 mm
WL52750	35 mm	360 mm
WL52751	36 mm	360 mm
WL52752	38 mm	430 mm
WL52753	40 mm	430 mm
WL52754	41 mm	430 mm
WL52755	42 mm	430 mm
WL52756	46 mm	480 mm
WL52757	50 mm	520 mm
WL52758	52 mm	520 mm
WL52759	55 mm	560 mm
WL52761	60 mm	595 mm
WL52762	65 mm	595 mm
WL52764	70 mm	630 mm
WL52765	75 mm	630 mm
WL52767	80 mm	660 mm

