

## Dopsleutel 1/2" van koperberyllium, 19 mm zeskantprofiel, vonkvrij.



Niet-vonkend gereedschap wordt gebruikt op plaatsen waar brand- en explosiegevaar bestaat door rondvliegende vonken. 1/2 dopsleutel van koper beryllium met 19 mm zeskantprofiel, vonkvrij.

- Gemaakt van koper beryllium
- Doppen, standaardlengte, 1/2"-vierkantaandrijving.
- Zeshoekig profiel, metrische maten
- ISO 2725/1174
- Vonkvrij gereedschap wordt gebruikt op plaatsen waar brand- en explosiegevaar bestaat door rondvliegende vonken.
- Anti-magnetisch, extreem corrosiebestendig

Artikelnr. **WL53101**

Model **NSB220-19**

Products for the electronic industry



Fabrikant	BAHCO
Fabrikant artikelnr.	NSB220-19
GPSR-fabrikantgegevens	BAHCO Werkzeuge Maybachstr. 10 DE-71711 Steinheim www.bahco-werkzeuge.de
Lengte	42 mm
Breedte	25 mm
Hoogte	25 mm
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Incl. batterij	nee
VDE	nee
ESD-compatibel	nee
Gereedschapsmateriaal	Amagnetisch staal, Koperen beryllium
Verpakkingsafmetingen	enkele
Zeskantige aansluiting	19 mm

## Autres versions

Artikelnr.	Zeskantige aansluiting
WL53088	6 mm
WL53089	7 mm
WL53090	8 mm
WL53091	9 mm
WL53092	10 mm
WL53093	11 mm
WL53094	12 mm
WL53095	13 mm
WL53096	14 mm
WL53097	15 mm
WL53098	16 mm
WL53099	17 mm
WL53100	18 mm
<b>WL53101</b>	<b>19 mm</b>

WL53102	20 mm
WL53103	21 mm
WL53104	22 mm
WL53105	23 mm
WL53106	24 mm
WL53107	25 mm
WL53108	26 mm
WL53109	27 mm
WL53110	28 mm
WL53111	29 mm
WL53112	30 mm
WL53113	32 mm

