

ERGO™ schroevendraaier van koperberyllium voor sleufschroeven, vonkvrij, 0,4 x 3 x 50 mm.



Niet-vonkende gereedschappen worden gebruikt op plaatsen waar gevaar voor brand en explosie door rondvliegende vonken bestaat. ERGO™ schroevendraaier van koperberyllium voor sleufschroeven, vonkvrij, 0,4 x 3 x 50 .

- Gemaakt van koper beryllium
- Ontwikkeld volgens het ERGO™ wetenschappelijk proces
- Schroevendraaier voor sleufschroeven
- Handvat van antistatisch plastic
- Vervaardigd volgens de specificaties van de ISO 2380-norm
- Vonkvrij gereedschap wordt gebruikt op plaatsen waar brand- en explosiegevaar door rondvliegende vonken bestaat.
- Drie-componenten handvat met sterke kern, biedt een stevige grip en maximaal gebruiksgemak met optimale krachtoverbrenging
- Anti-magnetisch, extreem corrosiebestendig

Artikelnr.	WL53183
Model	NSB300-3-50
Fabrikant	BAHCO
Fabrikant artikelnr.	NSB300-3-50
GPSR-fabrikantgegevens	BAHCO Werkzeuge Maybachstr. 10 DE-71711 Steinheim www.bahco-werkzeuge.de

Lengte	187 mm
Breedte	20 mm
Hoogte	20 mm
Verkoopenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Incl. batterij	nee
Handvatlengte	122 mm
VDE	nee
ESD-compatibel	nee
Gereedschapsmateriaal	Amagnetisch staal, Koperen beryllium
Verpakkingsafmetingen	enkele
Schroevendraaier type	normale schroevendraaier
Bladdikte	0,4 mm
Handvatbreedte	20 mm
Vonkvrij gereedschap	ja
Bladlengte	50 mm
Bladbreedte	3 mm

Autres versions

Artikelnr.	Bladlengte	Bladdikte	Bladbreedte
WL53183	50 mm	0,4 mm	3 mm
WL53186	60 mm	0,5 mm	4,5 mm
WL53184	75 mm	0,4 mm	3 mm
WL53187	75 mm	0,5 mm	4 mm
WL53189	75 mm	0,8 mm	5 mm
WL53185	95 mm	0,7 mm	4,5 mm
WL53188	100 mm	0,6 mm	5 mm
WL53190	105 mm	1 mm	6 mm
WL53191	125 mm	0,8 mm	6 mm
WL53193	150 mm	1 mm	7 mm
WL53194	150 mm	1,5 mm	8 mm
WL53192	160 mm	1,1 mm	6 mm
WL53195	200 mm	1,2 mm	8 mm

WL53176	200 mm	2,5 mm	10 mm
WL53196	250 mm	1,4 mm	9 mm
WL53178	250 mm	2 mm	11 mm
WL53179	300 mm	2 mm	11 mm
WL53177	318 mm	2,2 mm	10 mm
WL53180	350 mm	2 mm	11 mm
WL53181	400 mm	3 mm	12 mm
WL53182	450 mm	2,5 mm	13 mm