

## ERGO™ schroevendraaier van koperberyllium voor sleufschroeven, vonkvrij, 0,7 x 4,5 x 95 mm.



Niet-vonkende gereedschappen worden gebruikt op plaatsen waar gevaar voor brand en explosie door rondvliegende vonken bestaat. ERGO™ schroevendraaier van koperberyllium voor sleufschroeven, vonkvrij, 0,7 x 4,5 x 95 .

- Gemaakt van koper beryllium
- Ontwikkeld volgens het ERGO™ wetenschappelijk proces
- Schroevendraaier voor sleufschroeven
- Handvat van antistatisch plastic
- Vervaardigd volgens de specificaties van de ISO 2380-norm
- Vonkvrij gereedschap wordt gebruikt op plaatsen waar brand- en explosiegevaar door rondvliegende vonken bestaat.
- Drie-componenten handvat met sterke kern, biedt een stevige grip en maximaal gebruiksgemak met optimale krachtoverbrenging
- Anti-magnetisch, extreem corrosiebestendig

|                           |                                                                                                                               |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnr.                | WL53185                                                                                                                       |
| Model                     | NSB300-4.5-100                                                                                                                |
| Fabrikant                 | BAHCO                                                                                                                         |
| Fabrikant Artikel nr.     | NSB300-4.5-100                                                                                                                |
| Informatie fabrikant GPSR | BAHCO Werkzeuge<br>Maybachstr. 10<br>DE-71711 Steinheim<br><a href="http://www.bahco-werkzeuge.de">www.bahco-werkzeuge.de</a> |

|                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| duur                  | 230 mm                               |
| breedte               | 20 mm                                |
| hoogte                | 20 mm                                |
| Verkoopenheid         | 1 stuk                               |
| Inhoudseenheid        | 1 stuk                               |
| greeplengte           | 120 mm                               |
| VDE                   | nee                                  |
| Volgzame ESD          | nee                                  |
| gereedschapsmateriaal | Amagnetisch staal, Koperen beryllium |
| verpakkingsgewicht    | enkele                               |
| type schroevendraaier | normale schroevendraaier             |
| Dikte van het blad    | 0,7 mm                               |
| Breedte handvat       | 20 mm                                |
| lemmetlengte          | 95 mm                                |
| lemmetbreedte         | 4,5 mm                               |

## Autres versions

| Artikelnr.     | lemmetlengte | Dikte van het blad | lemmetbreedte |
|----------------|--------------|--------------------|---------------|
| WL53183        | 50 mm        | 0,4 mm             | 3 mm          |
| WL53186        | 60 mm        | 0,5 mm             | 4,5 mm        |
| WL53184        | 75 mm        | 0,4 mm             | 3 mm          |
| WL53187        | 75 mm        | 0,5 mm             | 4 mm          |
| WL53189        | 75 mm        | 0,8 mm             | 5 mm          |
| <b>WL53185</b> | <b>95 mm</b> | <b>0,7 mm</b>      | <b>4,5 mm</b> |
| WL53188        | 100 mm       | 0,6 mm             | 5 mm          |
| WL53190        | 105 mm       | 1 mm               | 6 mm          |
| WL53191        | 125 mm       | 0,8 mm             | 6 mm          |
| WL53193        | 150 mm       | 1 mm               | 7 mm          |
| WL53194        | 150 mm       | 1,5 mm             | 8 mm          |
| WL53192        | 160 mm       | 1,1 mm             | 6 mm          |
| WL53195        | 200 mm       | 1,2 mm             | 8 mm          |
| WL53176        | 200 mm       | 2,5 mm             | 10 mm         |
| WL53196        | 250 mm       | 1,4 mm             | 9 mm          |

|         |        |        |       |
|---------|--------|--------|-------|
| WL53178 | 250 mm | 2 mm   | 11 mm |
| WL53179 | 300 mm | 2 mm   | 11 mm |
| WL53177 | 318 mm | 2,2 mm | 10 mm |
| WL53180 | 350 mm | 2 mm   | 11 mm |
| WL53181 | 400 mm | 3 mm   | 12 mm |
| WL53182 | 450 mm | 2,5 mm | 13 mm |