

ERGO™ schroevendraaier van koperberyllium voor sleufschroeven, vonkvrij, 1,4 x 9 x 250 mm.



Niet-vonkende gereedschappen worden gebruikt op plaatsen waar gevaar voor brand en explosie door rondvliegende vonken bestaat. ERGO™ schroevendraaier van koperberyllium voor sleufschroeven, vonkvrij, 1,4 x 9 x 250 .

- Gemaakt van koper beryllium
- Ontwikkeld volgens het ERGO™ wetenschappelijk proces
- Schroevendraaier voor sleufschroeven
- Handvat van antistatisch plastic
- Vervaardigd volgens de specificaties van de ISO 2380-norm
- Vonkvrij gereedschap wordt gebruikt op plaatsen waar brand- en explosiegevaar door rondvliegende vonken bestaat.
- Drie-componenten handvat met sterke kern, biedt een stevige grip en maximaal gebruiksgemak met optimale krachtoverbrenging
- Anti-magnetisch, extreem corrosiebestendig

Artikelnr.	WL53196
Model	NSB300-9-250
Fabrikant	BAHCO
Fabrikant Artikel nr.	NSB300-9-250
Informatie fabrikant GPSR	BAHCO Werkzeuge Maybachstr. 10 DE-71711 Steinheim www.bahco-werkzeuge.de

duur	370 mm
breedte	40 mm
hoogte	40 mm
Verkoopenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
greeplengte	122 mm
VDE	nee
Volgzame ESD	nee
gereedschapsmateriaal	Amagnetisch staal, Koperen beryllium
verpakkingsgewicht	enkele
type schroevendraaier	normale schroevendraaier
Dikte van het blad	1,4 mm
Breedte handvat	36 mm
lemmetlengte	250 mm
lemmetbreedte	9 mm

Autres versions

Artikelnr.	lemmetlengte	Dikte van het blad	lemmetbreedte
WL53183	50 mm	0,4 mm	3 mm
WL53186	60 mm	0,5 mm	4,5 mm
WL53184	75 mm	0,4 mm	3 mm
WL53187	75 mm	0,5 mm	4 mm
WL53189	75 mm	0,8 mm	5 mm
WL53185	95 mm	0,7 mm	4,5 mm
WL53188	100 mm	0,6 mm	5 mm
WL53190	105 mm	1 mm	6 mm
WL53191	125 mm	0,8 mm	6 mm
WL53193	150 mm	1 mm	7 mm
WL53194	150 mm	1,5 mm	8 mm
WL53192	160 mm	1,1 mm	6 mm
WL53195	200 mm	1,2 mm	8 mm
WL53176	200 mm	2,5 mm	10 mm
WL53196	250 mm	1,4 mm	9 mm

WL53178	250 mm	2 mm	11 mm
WL53179	300 mm	2 mm	11 mm
WL53177	318 mm	2,2 mm	10 mm
WL53180	350 mm	2 mm	11 mm
WL53181	400 mm	3 mm	12 mm
WL53182	450 mm	2,5 mm	13 mm