

## Koperen beryllium tangen met slipverbinding, vonkvrij, 250 mm



Niet-vonkende gereedschappen worden gebruikt op plaatsen waar gevaar voor brand en explosie door rondvliegende vonken bestaat. Koperen beryllium tangen met slipverbinding, vonkvrij, 250 mm.

- Gemaakt van koper beryllium
- Waterpomptang met verstelbare slipkoppeling
- PVC gecoat handvat
- Vervaardigd volgens de specificaties van de ISO 8976-norm
- Vonkvrij gereedschap wordt gebruikt op plaatsen waar brand- en explosiegevaar bestaat door rondvliegende vonken.
- Anti-magnetisch, extreem corrosiebestendig

|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>Artikelnr.</b>      | <b>WL53338</b>  |
| Model                  | NSB408-250  |
| Fabrikant              | BAHCO   |
| Fabrikant artikelnr.   | NSB408-250  |
| GPSR-fabrikantgegevens | BAHCO Werkzeuge<br>Maybachstr. 10<br>DE-71711 Steinheim<br><a href="http://www.bahco-werkzeuge.de">www.bahco-werkzeuge.de</a> |

|                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Lengte                | 255 mm                               |
| Breedte               | 113 mm                               |
| Hoogte                | 20 mm                                |
| Verkoopenheid         | 1 stuk                               |
| Inhoudseenheid        | 1 stuk                               |
| Incl. batterij        | nee                                  |
| VDE                   | nee                                  |
| Kaakdikte             | 10 mm                                |
| ESD-compatibel        | nee                                  |
| Gereedschapsmateriaal | Amagnetisch staal, Koperen beryllium |
| Verpakkingsafmetingen | enkele                               |
| Grijpvermogen         | 45 mm                                |
| Type tang             | Waterpomptang                        |

## Autres versions

| Artikelnr.     | Grijpvermogen |
|----------------|---------------|
| <b>WL53338</b> | <b>45 mm</b>  |
| WL53339        | 55 mm         |