

ERGO™ Geïsoleerde schroevendraaier voor sleufschroeven met 3-componenten handvat, VDE-gecertificeerd, Slanke kling 1,2 mm x 6,5 mm x 150 mm



- Ontwikkeld in de loop van het ERGO™-proces
- Geïsoleerde ERGO™ schroevendraaier met slanke kling voor sleufschroeven.
- Gepolijste punt zorgt voor meer nauwkeurigheid en goede grip in de schroef
- Driecomponentenhandgreep voor maximaal bedieningscomfort, zacht materiaal met geribbeld oppervlak voor betere grip en grotere krachtoverbrenging
- Het juiste mes is gemakkelijk te herkennen aan de kleurmarkering en het symbool op het uiteinde van het handvat.
- Geen kleuridentificatie in extra klein handvat, maten 3 en 3,5
- Vlakke zijden voorkomen dat de schroevendraaier wegrolt
- Geïntegreerd ophangoog
- Hoogwaardige isolatielaag rechtstreeks op het blad gespoten
- Bladen zijn 30% slanker dan conventionele geïsoleerde bladen, waardoor het gemakkelijker is om op moeilijk bereikbare plaatsen te werken
- Voor werkzaamheden aan apparatuur onder spanning tot 1000 V
- Normen: ISO 2380/DIN 5264
- Getest en vervaardigd volgens IEC 60900, getest in een waterbad bij 10000 V

Artikelnr.	WL53454
Model	BE 8255SL
Fabrikant	BAHCO
Fabrikant artikelnr.	BE-8255SL

GPSR-fabrikantgegevens

BAHCO Werkzeuge
 Maybachstr. 10
 DE-71711 Steinheim
 www.bahco-werkzeuge.de

Lengte	322 mm
Breedte	105 mm
Hoogte	82 mm
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Incl. batterij	nee
Handvatlengte	122 mm
VDE	ja
Schroeftype	uitsparing
ESD-compatibel	nee
Verpakkingsafmetingen	enkele
Schroevendraaier type	normale schroevendraaier
Bladdikte	1,2 mm
Handvatbreedte	36 mm
Gereedschapslengte	272 mm
Handvatdiameter	36 mm
Bladlengte	150 mm
Bladbreedte	6,5 mm

Autres versions

Artikelnr.	Bladlengte	Bladbreedte & Bladdikte
WL53446	100 mm	3 mm & 0,5 mm
WL53448	100 mm	3,5 mm & 0,6 mm
WL53435	100 mm	12 mm & 0,8 mm
WL53436	125 mm	5,5 mm & 1 mm
WL53454	150 mm	6,5 mm & 1,2 mm