

ERGO™ schroevendraaiers met 3-componenten handvat voor gleuf- en Pozidriv-schroeven, VDE geïsoleerd, SLIM, 6 mm/PH2



- Schroevendraaier ontwikkeld in de loop van het ERGO™-proces
- Verbrand
- ERGO™ schroevendraaier geïsoleerd volgens VDE met smalle bladen (gereduceerde bladdiameter) voor plus-minus klemmschroeven en kruiskopschroeven.
- Gefosfateerde punt voor meer nauwkeurigheid
- Voor het werken aan spanningvoerende armaturen tot 1000 V. Isolatie rechtstreeks op het blad gegoten
- 3-componenten handvat voor maximaal gebruiksgemak, zacht materiaal met stijf oppervlak zorgt voor comfortabele grip en betere krachtoverbrenging
- Het juiste mes is gemakkelijk te herkennen aan de kleurmarkering en het symbool op het uiteinde van het handvat.
- Vlakke zijkanten voorkomen wegrollen
- Geïntegreerd ophanggat
- Blad van een hoogwaardige staallegering, isolatie direct op het blad gespoten
- Bladen zijn 30% slanker dan conventionele geïsoleerde bladen voor een betere toegankelijkheid
- Normen: ISO 8764 en DIN 5260
- Getest en vervaardigd volgens IEC 60900, getest in een waterbad bij 10.000 V

Artikelnr.

WL53461

Model

BE 8520SL

Products for the electronic industry



Fabrikant	BAHCO
Fabrikant artikelnr.	BE-8520SL
GPSR-fabrikantgegevens	BAHCO Werkzeuge Maybachstr. 10 DE-71711 Steinheim www.bahco-werkzeuge.de
Lengte	222 mm
Breedte	36 mm
Hoogte	35 mm
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Handvatlengte	122 mm
VDE	ja
Schroeftype	PH2
ESD-compatibel	nee
Verpakkingsafmetingen	enkele
Schroevendraaier type	normale schroevendraaier
Handvatbreedte	27 mm
Gereedschapslengte	222 mm
Handvatdiameter	27 mm
Bladlengte	100 mm

Autres versions

Artikelnr.	Schroeftype & Bladlengte
WL53460	PH1 & 80 mm
WL53461	PH2 & 100 mm