

ERGO™ kruiskopschroevendraaier met 3-componenten handvat, PH0 × 200 mm



Maximaal comfort met minimale inspanning door ergonomisch ontwerp

- Schroevendraaier ontwikkeld in de loop van het ERGO™-proces
- Voor kruiskopschroeven
- Gebrande punt voor meer nauwkeurigheid
- 3-componenten handvat voor maximaal gebruiksgemak, zacht materiaal met stijf oppervlak zorgt voor comfortabele grip en betere krachtoverbrenging
- Het juiste mes is gemakkelijk te herkennen aan de kleurmarkering en het symbool op het uiteinde van het handvat.
- Geen kleuridentificatie in extra kleine greep, maat PH0
- Vlakke zijden voorkomen rollen
- Geïntegreerd ophanggat
- Hoogwaardig blad van staallegering, verchroomd en volledig gehard voor maximale corrosiebescherming en lange levensduur
- Normen: ISO 8764 en DIN 5260
- Ergonomisch ontwerp voor maximaal comfort met minimale inspanning
- Comfortabele 3-componenten handgreep voor optimale grip
- Gemakkelijke tipidentificatie door kleurgecodeerde symbolen op het handvat
- Platte handgreep voorkomt wegrollen

Artikelnr.	WL53470
Model	BE 8608
Fabrikant	BAHCO
Fabrikant artikelnr.	BE-8608

GPSR-fabrikantgegevens

BAHCO Werkzeuge
Maybachstr. 10
DE-71711 Steinheim
www.bahco-werkzeuge.de

Lengte	335 mm
Breedte	85 mm
Hoogte	40 mm
Verkoopenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Handvatlengte	122 mm
VDE	nee
Schroeftype	PH0
ESD-compatibel	nee
Verpakkingsafmetingen	enkele
Schroevendraaier type	normale schroevendraaier
Handvatbreedte	20 mm
Gereedschapslengte	322 mm
Handvatdiameter	20 mm
Bladlengte	200 mm

Autres versions

Artikelnr.	Schroeftype	Bladlengte	Handvatbreedte	Gereedschapslengte
WL16096	PH0	75 mm	17 mm	182 mm
WL53469	PH0	100 mm	17 mm	203 mm
WL53470	PH0	200 mm	20 mm	322 mm
WL53694	PH1	75 mm	17 mm	197 mm
WL16099	PH1	75 mm	27 mm	197 mm
WL16100	PH1	200 mm	27 mm	322 mm
WL53695	PH2	100 mm	27 mm	222 mm
WL16101	PH2	100 mm	36 mm	222 mm
WL53479	PH2	150 mm	36 mm	272 mm
WL16102	PH2	200 mm	36 mm	322 mm
WL53696	PH3	150 mm	36 mm	272 mm
WL53697	PH4	200 mm	36 mm	361 mm

Products for the electronic industry

