ERGO™ schroevendraaier met doorlopende kling en slagvast handvat voor kruiskopschroeven PH3 x 150 mm.



Maximaal comfort met minimale inspanning door ergonomisch ontwerp
• Slagschroevendraaier ontwikkeld in de loop van het ERGO™-proces
• Voor kruiskopschroeven voor bevestigen, losmaken en beitelen
• Gepolijste punt voor meer nauwkeurigheid
• 3-componenten handvat voor maximaal gebruiksgemak, zacht materiaal met stijf oppervlak zorgt voor comfortabele grip en betere krachtoverbrenging
• Het juiste mes is gemakkelijk te herkennen aan de kleurmarkering en het symbool op het uiteinde van het handvat.
• Vlakke zijkanten voorkomen wegrollen
• Zeskantige schacht en mof voor draaisteun met sleutel
• Het blad loopt door het handvat voor verliesvrij hameren. Metalen kap beschermt zelfs bij zware klappen
• Hoogwaardig blad van staallegering, verchroomd en volledig gehard voor maximale corrosiebescherming en lange levensduur
• Normen: ISO 8764 en DIN 5260
• Maximaal comfort met minimale inspanning door ergonomisch ontwerp
• 3-componenten handvat combineert een robuuste kern met veel grip
• Cilindrische as met kleine diameter helpt bij het snel vast- en losdraaien van schroeven
• Het blad loopt door het handvat voor verliesvrij hameren
• Het juiste mes is gemakkelijk te herkennen aan de kleurmarkering op het uiteinde van het handvat.

Artikelnr.	WL53482
Model	BE 8623TB
Fabrikant	BAHCO
Fabrikant artikelnr.	BE-8623TB
GPSR-fabrikantgegevens	BAHCO Werkzeuge Maybachstr. 10 DE-71711 Steinheim www.bahco-werkzeuge.de
Lengte	300 mm
Breedte	106 mm
Hoogte	67 mm
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Handvatlengte	122 mm
VDE	nee
Schroeftype	PH3
ESD-compatibel	nee
Verpakkingsafmetingen	enkele
Schroevendraaier type	normale schroevendraaier
Handvatbreedte	36 mm
Gereedschapslengte	272 mm
Handvatdiameter	36 mm
Bladlengte	150 mm

Autres versions

Artikelnr.	Schroeftype & Bladlengte
WL53473	PH1 & 100 mm
WL53477	PH2 & 125 mm
WL53482	**PH3 & 150 mm**
WL53483	PH4 & 175 mm