

ERGO™ schroevendraaier met doorlopende kling en slagvast handvat voor kruiskopschroeven PH4 x 175 mm.



Maximaal comfort met minimale inspanning door ergonomisch ontwerp

- Slagschroevendraaier ontwikkeld in de loop van het ERGO™-proces
- Voor kruiskopschroeven voor bevestigen, losmaken en beitelen
- Gepolijste punt voor meer nauwkeurigheid
- 3-componenten handvat voor maximaal gebruiksgemak, zacht materiaal met stijf oppervlak zorgt voor comfortabele grip en betere krachtoverbrenging
- Het juiste mes is gemakkelijk te herkennen aan de kleurmarkering en het symbool op het uiteinde van het handvat.
- Vlakke zijanten voorkomen wegrollen
- Zeskantige schacht en mof voor draaisteun met sleutel
- Het blad loopt door het handvat voor verliesvrij hameren. Metalen kap beschermt zelfs bij zware klappen
- Hoogwaardig blad van een staallegering, verchroomd en volledig gehard voor maximale corrosiebescherming en lange levensduur.
- Normen: ISO 8764 en DIN 5260
- Maximaal comfort met minimale inspanning door ergonomisch ontwerp
- 3-componenten handvat combineert een robuuste kern met veel grip
- Cilindrische as met kleine diameter helpt bij het snel vast- en losdraaien van schroeven
- Het blad loopt door het handvat voor verliesvrij hameren
- Het juiste mes is gemakkelijk te herkennen aan de kleurmarkering op het uiteinde van het handvat.

Artikelnr.	WL53483
Model	BE 8624TB
Fabrikant	BAHCO
Fabrikant artikelnr.	BE-8624TB
GPSR-fabrikantgegevens	BAHCO Werkzeuge Maybachstr. 10 DE-71711 Steinheim www.bahco-werkzeuge.de
Lengte	325 mm
Breedte	115 mm
Hoogte	85 mm
Verkoopenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Incl. batterij	nee
Handvatlengte	122 mm
VDE	nee
Schroeftype	PH4
ESD-compatibel	nee
Verpakkingsafmetingen	enkele
Schroevendraaier type	normale schroevendraaier
Handvatbreedte	36 mm
Gereedschapslengte	297 mm
Handvatdiameter	36 mm
Bladlengte	175 mm

Autres versions

Artikelnr.	Schroeftype & Bladlengte
WL53473	PH1 & 100 mm
WL53477	PH2 & 125 mm
WL53482	PH3 & 150 mm
WL53483	PH4 & 175 mm