

ERGO™ Geïsoleerde schroevendraaier voor Pozidriv-schroeven met 3-componenten handvat, VDE-gecertificeerd PZ2 x 27 mm x 100 mm.



Maximaal comfort en minimale belasting dankzij het ergonomische ontwerp

- Ontwikkeld in de loop van het ERGO™-proces
- Geïsoleerde ERGO™ VDE-schroevendraaiers voor Pozidriv-schroefkoppen
- Voor werkzaamheden aan werkstukken onder spanning, tot 1000 V
- Gepolijste punt voor meer nauwkeurigheid
- Driecomponentenhandgreep voor maximaal bedieningscomfort, zacht materiaal met geribbeld oppervlak voor betere grip en grotere krachtoverbrenging
- Maximaal comfort en minimale belasting dankzij het ergonomische ontwerp
- Het juiste mes is gemakkelijk te herkennen aan de kleurmarkering en het symbool op het uiteinde van het handvat.
- Geen kleuridentificatie in extra kleine greep, maat PZ0
- Platte zijden voorkomen rollen
- Geïntegreerd ophangoog
- Hoogwaardige staallegering, de isolerende laag wordt rechtstreeks op het blad gespoten
- Apparaat getest en vervaardigd volgens IEC 60900, getest in een waterbad bij 10000 V
- Normen: ISO 8764/DIN 5260, IEC 60900, VDE-gecertificeerd.

Artikelnr.	WL53503
Model	BE 8821S
Fabrikant	BAHCO

Fabrikant artikelnr.	BE-8821S
GPSR-fabrikantgegevens	BAHCO Werkzeuge Maybachstr. 10 DE-71711 Steinheim www.bahco-werkzeuge.de
Lengte	280 mm
Breedte	90 mm
Hoogte	45 mm
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Handvatlengte	122 mm
VDE	ja
Schroeftype	PZ2
ESD-compatibel	nee
Verpakkingsafmetingen	enkele
Schroevendraaier type	normale schroevendraaier
Handvatbreedte	27 mm
Gereedschapslengte	222 mm
Handvatdiameter	27 mm
Bladlengte	100 mm

Autres versions

Artikelnr.	Schroeftype	Bladlengte	Handvatbreedte	Gereedschapslengte
WL19078	PZ0	75 mm	17 mm	197 mm
WL19079	PZ1	80 mm	27 mm	202 mm
WL53499	PZ1	150 mm	27 mm	272 mm
WL53503	PZ2	100 mm	27 mm	222 mm
WL19080	PZ2	100 mm	36 mm	222 mm
WL53504	PZ2	175 mm	36 mm	297 mm
WL19081	PZ3, zeshoekig	150 mm	36 mm	272 mm
WL19082	PZ4, zeshoekig	200 mm	36 mm	361 mm