1/4" bitset voor sleuf-, kruiskop-, Pozidriv-, zeskant- en TORX®-tandschroeven 50 mm × 110 mm × 184 mm, 100 stuks



1/4" verbindingsdeel, kogeltype voor normale zeskantbussen (type C 6.3)
• Aandrijving: 1/4" zeskant DIN 3126 en ISO 1173, C 6.3
• Voor sleuf-, Phillips-, Pozidriv-, binnenzeskant- en TORX®-tandschroeven
• Inhoud: 97 bits + 1 bithouder, magnetisch KM653 + 1 bithouder, magnetisch met snelsluiting KM653-QR + 1/4" insteekadapter
• 25 mm:
• bits voor sleufschroeven: 4,5 mm, 5,5 mm
• Phillips-bits: PH1x2, PH2x9, PH3, PH2Gx5
• Pozidriv bits: PZ1x2, PZ2x9, PZ3
• TORX® bits: T10 x3, T15 x5, T20 x15, T25 x8, T27, T30 x15, T40 x3
• TORX® fraudebestendige bits: TR10, TR15, TR20, TR25, TR30
• Bits voor binnenzeskantschroeven: HEX3, HEX4x3, HEX5, HEX6x3, HEX8
• Robertson bits: #1, #2

- Voor universeel gebruik
- Hoogwaardige staallegering
- Gezandstraald + olie roest behandeld
- 1/4" verbindingsdeel, kogeltype voor normale zeskantbussen (type C 6.3)
- Bithouder met sterke magneet (type E 6.3)
- Magnetische bithouder met snelsluiting en vastzetsysteem (E 6.3)
- Robuuste bits
- TORX® bits zijn gekleurd voor eenvoudige identificatie van de tipgrootte
- De doos is robuust, slijtvast en duurzaam en biedt optimale bescherming voor de bits.

Artikelnr.	**WL53678**
Model	59/S100BC
Fabrikant	BAHCO
Fabrikant artikelnr.	59/S100BC
GPSR-fabrikantgegevens	BAHCO Werkzeuge Maybachstr. 10 DE-71711 Steinheim www.bahco-werkzeuge.de
Lengte	184 mm
Breedte	107 mm
Hoogte	50 mm
Verkoopeenheid	1 set
Inhoudseenheid	1 set
VDE	nee
ESD-compatibel	nee
Verpakkingsafmetingen	sprong