

1/4" bitset voor sleuf-, Phillips-, Pozidriv-, zeskant- en TORX® sabotageschroeven, 54 stuks.



1/4" verbodingsdeel, kogeltype voor normale zeskantbussen (type C 6.3)

- Aandrijving: 1/4" zeskant DIN 3126 en ISO 1173, C 6.3
- Sleuf-, kruiskop-, Pozidriv-, binnenzeskant- en TORX® -schroeven
- Inhoud: 51 bits + 1 bithouder magnetisch 1 + bithouder magnetisch met snelsluiting + 1 insteekadapter 1/4"
- 25 mm:
- bits voor sleufschroeven: 4,5 mm, 5,5 mm
- Phillips-bits: PH1, PH2x4, PH3, PH2Gx2
- Pozidriv bits: PZ1, PZ2x4, PZ3
- TORX® bits: T10 x2, T15 x2, T20 x4, T25 x2, T27, T30 x4, T40
- TORX® fraudebestendige bits: TR10, TR15, TR20, TR25, TR30
- Bits voor binnenzeskantschroeven: HEX3, HEX4, HEX5, HEX6, HEX8
- Robertson bits: #1, #2

- 125 mm:
- Phillips-bits: PH1, PH2
- Pozidriv bits: PZ1, PZ2
- 150 mm:
- TORX® bits: T20, T25, T30
- Voor universeel gebruik
- Hoogwaardige staallegering
- Gezandstraald + behandeld met olie voor roestbescherming
- 1/4" verbindingdeel, kogeltype voor normale zeskantbussen (type C 6.3)
- Bithouder met sterke magneet (type E 6.3)
- Magnetische bithouder met snelsluiting en vastzetsysteem (E 6.3)
- Robuuste bits

Artikelnr.	WL53683
Model	59/S54BC
Fabrikant	BAHCO
Fabrikant artikelnr.	59/S54BC
GPSR-fabrikantgegevens	BAHCO Werkzeuge Maybachstr. 10 DE-71711 Steinheim www.bahco-werkzeuge.de
Lengte	184 mm
Breedte	110 mm
Hoogte	50 mm
Verkoopeenheid	1 set
Inhoudseenheid	1 set
VDE	nee
ESD-compatibel	nee
Verpakkingsafmetingen	sprong