

## HSS-stappenboor, 4 - 20 mm



- Centrerend, boren en ontbramen van platen in één
- HSS, precisie geslepen voor nauwkeurig boren
- Dubbele spiraal voor sneller boren en langere levensduur.
- 3 gladde flanken zorgen voor een strakke pasvorm in de boorhouder
- Capaciteiten: 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 en 20 mm Ø

|                        |                                                                                                 |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Artikelnr.</b>      | <b>WL53799</b>                                                                                  |
| Model                  | T3010 1                                                                                         |
| Fabrikant              | C.K.                                                                                            |
| Fabrikant artikelnr.   | T3010 1                                                                                         |
| GPSR-fabrikantgegevens | Carl Kammerling International<br>Bendahler Straße 110<br>DE-42285 Wuppertal<br>www.ck-tools.com |
| Verkoopenheid          | 1 stuk                                                                                          |
| Inhoudseenheid         | 1 stuk                                                                                          |
| VDE                    | nee                                                                                             |
| ESD-compatibel         | nee                                                                                             |
| Boortype               | HSS-stapboor                                                                                    |
| Boordiameter           | 4 - 20 mm                                                                                       |

Products for the electronic industry



## Autres versions

| Artikelnr. | Boordiameter   |
|------------|----------------|
| WL53799    | 4 - 20 mm      |
| WL53798    | 6 - 30.5 mm    |
| WL53800    | 6 - 32 mm      |
| WL53801    | 12.5 - 32.5 mm |

