

Fijne schroevendraaier PicoFinish® elektrische sleuf (42471), 3,5 mm x 65 mm



- Vergemakkelijkt het gebruik: Extra lange draaidop zorgt voor optimale geleiding
- Verhoogt uw efficiëntie: Schroevendraaier handgreep concept voor een optimale balans tussen precisie en controle
- Biedt u volledige bescherming: elk gereedschap afzonderlijk getest op 10.000 V AC en goedgekeurd voor 1.000 V AC
- Verhoogt uw precisie: gevoelig werken en gecontroleerde krachtoverbrenging dankzij slanke handgreep met softgripzone
- De uitdaging bij mechanisch precisie-schroeven is precies en gevoelig te werken zonder het werkstuk te beschadigen. De PicoFinish® fijnbladige schroevendraaiers van Wiha zijn dankzij hun lange, slanke handgrepen en de sneldraaizone ideaal voor fijn en delicaat werk in de elektro- en fijnmechanische sector en in de hobby- en modelbouw. Het ergonomische handvatontwerp met zachte zone maakt comfortabel werken mogelijk. Gevoelig en snel draaien wordt ondersteund door de soepel lopende draaidop. Bovendien vergemakkelijken de opgedrukte schroevendraaiersymbolen op de schroefdop de keuze van het juiste schroevendraaierprofiel. De geïsoleerde fijnbladige schroevendraaiers zijn onderworpen aan routinetests volgens de internationale norm IEC 60900 en maken veilig werken mogelijk in de buurt van spanningvoerende delen tot 1.000 V AC.
- Toepassing: Ideaal voor fijn en delicaat schroefwerk in elektrische toepassingen en op onderdelen onder spanning.

Artikelnr.	WL54440
Model	2270P03501
Alternatieve artikelnaam	2270P03501
Fabrikant	WIHA
Fabrikant artikelnr.	42471
GPSR-fabrikantgegevens	Wiha Werkzeuge GmbH Obertalstraße 3-7 DE-78136 Schonach

	www.wiha.com
Verkoopenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Incl. batterij	nee
Productserie	2270P
VDE	nee
Schroeftype	uitsparing
ESD-compatibel	nee
Verpakkingsafmetingen	enkele
Schroevendraaier type	normale schroevendraaier
Gereedschapslengte	167 mm
Bladlengte	65 mm
Bladbreedte	3,5 mm

Autres versions

Artikelnr.	Bladlengte x Bladbreedte
WL54437	50 mm x 1,5 mm
WL54438	50 mm x 2 mm
WL54439	65 mm x 2,5 mm
WL54466	65 mm x 3 mm
WL54440	65 mm x 3,5 mm