

Fijne schroevendraaier PicoFinish® ESD-sleuf (43669), 1,5 mm x 40 mm



- Verlaagt uw kosten: Elektrostatisch dissipatief gereedschap beschermt elektronische componenten tegen vernietiging
- Vergemakkelijkt het gebruik: Extra lange draaidop maakt optimale geleiding mogelijk
- Verhoogt uw efficiëntie: Schroevendraaier handgreep concept voor een optimale balans tussen precisie en controle. Gevoelig werken en gecontroleerde krachtoverbrenging dankzij slanke handgreep met softgrip zone
- De uitdaging bij het werken aan elektronische componenten is dat deze zelfs door de geringste spanning kunnen worden beschadigd. Met de elektrostatisch dissipatieve PicoFinish® ESD fijnschroevendraaiers is deze taak gemakkelijk onder de knie te krijgen. Dankzij hun lange, slanke handgrepen en de sneldraaizone zijn de fijne schroevendraaiers ideaal voor nauwkeurig werk op gevoelige werkstukken. Het ergonomische handvatontwerp met zachte zone maakt comfortabel werken mogelijk. Gevoelig en snel draaien wordt ondersteund door de soepel lopende draaidop. Bovendien vergemakkelijken de opgedrukte schroevendraaiersymbolen op de draaidop de keuze van het juiste schroevendraaierprofiel. Het dissipatiegereedschap voert de elektrostatische energie gecontroleerd en veilig af. De ESD fijnschroevendraaiers zijn vervaardigd volgens de internationale norm IEC 61340-5-1 en garanderen zo een maximale bescherming van elektronische componenten. De schroevendraaiers hebben een oppervlakteweerstand van 10⁶ - 10⁹ Ohm
- Toepassing: Ideaal voor fijn en delicaat schroefwerk aan elektrostatisch gevoelige onderdelen.

Artikelnr.	WL54516
Model	270P01504001
Alternatieve artikelnaam	270P01504001
Fabrikant	WIHA
Fabrikant artikelnr.	43669
GPSR-fabrikantgegevens	Wiha Werkzeuge GmbH

Products for the electronic industry



	Obertalstraße 3-7 DE-78136 Schonach www.wiha.com
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Incl. batterij	nee
Productserie	270P
VDE	nee
Schroeftype	uitsparing
ESD-compatibel	ja
Verpakkingsafmetingen	enkele
Schroevendraaier type	normale schroevendraaier
Gereedschapslengte	134 mm
Bladlengte	40 mm
Bladbreedte	1,5 mm

Autres versions

Artikelnr.	Bladlengte x Bladbreedte
WL54516	40 mm x 1,5 mm
WL54517	40 mm x 2 mm
WL54518	50 mm x 2,5 mm
WL32983	50 mm x 3 mm