

PicoFinish® ESD zeskant fijne schroevendraaier (43679), 0,7 x 40 mm



- Verlaagt uw kosten: Elektrostatisch dissipatief gereedschap beschermt elektronische componenten tegen vernietiging
- Vergemakkelijkt het gebruik: Extra lange draaidop maakt optimale geleiding mogelijk
- Verhoogt uw efficiëntie: Schroevendraaier handgreep concept voor een optimale balans tussen precisie en controle. Gevoelig werken en gecontroleerde krachtoverbrenging dankzij slanke handgreep met softgrip zone
- De uitdaging bij het werken aan elektronische componenten is dat deze zelfs door de geringste spanning kunnen worden beschadigd. Met de elektrostatisch dissipatieve PicoFinish® ESD fijnschroevendraaiers is deze taak gemakkelijk onder de knie te krijgen. Dankzij hun lange, slanke handgrepen en de sneldraaizone zijn de fijne schroevendraaiers ideaal voor nauwkeurig werk op gevoelige werkstukken. Het ergonomische handvatontwerp met zachte zone maakt comfortabel werken mogelijk. Gevoelig en snel draaien wordt ondersteund door de soepel lopende draaidop. Bovendien vergemakkelijken de opgedrukte schroevendraaiersymbolen op de draaidop de keuze van het juiste schroevendraaierprofiel. Het dissipatiegereedschap voert de elektrostatische energie gecontroleerd en veilig af. De ESD fijnschroevendraaiers zijn vervaardigd volgens de internationale norm IEC 61340-5-1 en garanderen zo een maximale bescherming van elektronische componenten. De schroevendraaiers hebben een oppervlakteweerstand van 10⁶ - 10⁹ Ohm
- Toepassing: Ideaal voor fijn en delicaat schroefwerk aan elektrostatisch gevoelige onderdelen.

Artikelnr.	WL54537
Model	273P0701
Alternatieve artikelnaam	273P0701
Fabrikant	WIHA
Fabrikant artikelnr.	43679
GPSR-fabrikantgegevens	Wiha Werkzeuge GmbH

Products for the electronic industry



	Obertalstraße 3-7 DE-78136 Schonach www.wiha.com
Verkoopenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Incl. batterij	nee
Productserie	273P
VDE	nee
Schroeftype	zeshoekig
ESD-compatibel	ja
Verpakkingsafmetingen	enkele
Schroevendraaier type	normale schroevendraaier
Zeskantige aansluiting	0,7 mm
Gereedschapslengte	134 mm
Bladlengte	40 mm

Autres versions

Artikelnr.	Zeskantige aansluiting
WL54537	0,7 mm
WL54538	0,9 mm
WL54539	1,3 mm
WL54540	1,5 mm
WL54569	2 mm
WL54541	2,5 mm