

Schroevendraaier (03847) 2,0 x 85 mm



- Materiaal: Taai chroom-vanadium-molybdeenstaal, doorgehard, gepolijst
- Toepassing: Voor het voorzichtig verwijderen van beschadigde of gebroken schroeven met linkse of rechtse schroefdraad, in het bijzonder doorgedraaide inbusschroeven. Gewoon de schroefextractor inslaan, de ringsleutel laag zetten en losdraaien zonder vast te lopen.

Artikelnr.	WL54728
Model	405020
Alternatieve artikelnaam	405020
Fabrikant	WIHA
Fabrikant artikelnr.	03847
GPSR-fabrikantgegevens	Wiha Werkzeuge GmbH Obertalstraße 3-7 DE-78136 Schonach www.wiha.com
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Incl. batterij	nee
Productserie	405A
Schroeftype	zeskantcontactdoos
ESD-compatibel	nee
Verpakkingsafmetingen	enkele
Zeskantige aansluiting	2 mm
Gereedschapslengte	85 mm

Autres versions

Artikelnr.	Gereedschapslengte	Zeskantige aansluiting
WL54728	85 mm	2 mm
WL54729	85 mm	2,5 mm
WL54730	85 mm	3 mm
WL54736	85 mm	4 mm
WL54737	85 mm	5 mm
WL54733	95 mm	6 mm
WL54734	95 mm	8 mm
WL54731	110 mm	10 mm