

Platte tang, VDE geïsoleerd, 200 mm



3-laagse coating met verschillende kleuren om de gebruiksveiligheid aan te geven: veilig, gevaarlijk of zeer gevaarlijk. Een vierde, zwarte laag voor extra bescherming van de greepranden.

- Brandwerende isolatie
- 3-laags isolatie, kleurgecodeerd voor veiligheid
- Voor werkzaamheden aan apparatuur onder spanning tot 1000 V volgens IEC 60900
- Scherpe randen voor het snijden van zachte materialen zoals koper en met kunststof beklede draden
- Tips voor veilig vastpakken en betere toegang tot moeilijk bereikbare plaatsen
- Hoogwaardige staallegering
- Verchroomd, roestwerend behandeld
- Normen: ISO 5745
- 3-laagse coating met verschillende kleuren om de gebruiksveiligheid aan te geven: veilig, gevaarlijk of zeer gevaarlijk. Een vierde, zwarte laag voor extra bescherming van de randen van het handvat.
- Dit biedt bescherming en een visueel waarschuwingssysteem
- Als de buitenste laag beschadigd is, wordt de lichtere kleur eronder zichtbaar en wordt de operator gewaarschuwd.
- Elk gereedschap wordt getest bij 10.000 V gedurende 10 seconden aan het einde van het fabricageproces.

Artikelnr.	WL54882
Model	2430V-200
Fabrikant	BAHCO
Fabrikant artikelnr.	2430V-200
GPSR-fabrikantgegevens	BAHCO Werkzeuge Maybachstr. 10 DE-71711 Steinheim www.bahco-werkzeuge.de
Lengte	200 mm
Breedte	60 mm
Hoogte	30 mm
Verkoopenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
VDE	ja
Hoofdbreedte	17 mm
Kaakdikte	2,5 mm
ESD-compatibel	nee
Gereedschapsmateriaal	Hoogwaardige staallegering
Verpakkingsafmetingen	enkele
Type tang	platte ronde neus tang

Autres versions

Artikelnr.	Lengte	Kaakdikte
WL54881	160 mm	2,5 mm
WL54882	200 mm	2,5 mm