

1/4" en 1/2" doppenset inclusief combinatiesleutels, 92 stuks.

Dopsleutelset 1/2+1/4", 94 stuks Minder slijtage en beschadiging van het bevestigingsmiddel dankzij doppen met Dynamic-Drive™ profiel.

- 12 stuks 1/4" zeskant doppen: 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 en 13 mm
- 9 stuks 1/4" zeskant inzetstukken, lange versie 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 en 13 mm
- 15 stuks 1/2" zeskant inzetstukken 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 27, 32 en 34 mm.
- 9 stuks 1/2" zeskant inzetstukken 3/8", 7/16" (11 mm), 1/2", 9/16", 11/16", 3/4" (19 mm), 13/16", 7/8" (22 mm), 1-3/16"
- 4 stuks 1/2" krachtdoppen 17, 19, 21 en 24 mm
- 4 stuks 1/4" Phillips schroevendraaier bits PH 1, PH2, PH3 en PH4
- 3 stuks 1/4" sleufschroevendraaier bits 4, 5,5 en 7 mm
- 6 stuks 1/4" schroevendraaier bits inbus 4, 5, 6, 7, 8 en 10 mm
- 2 stuks 1/4" verlengstukken 50 mm/2" en 100 mm/4"
- 1 stuk 1/4" T-glide handvat (dwarsgreep): 100 mm/4"
- 1 stuk 1/4" universele verbinding
- 1 pc 1/4" Insteekgreep met 2-componenten grip
- 2 stuks 1/2" verlengstukken 125 mm/5" en 250 mm/10"
- 1 pc 1/2" cardankoppeling
- 1 stuks 1/2" zeskant bougiedoos: 21 mm (13/16")
- 1 pc 1/2" T-schuifadapter
- 3 stuks inbussleutel 1,5, 2, 2,5 mm
- 1 stuk 1/4" omkeerbare ratel, snelsluiting, 60 tanden met 6° omkeerhoek
- 1 stuk 1/2" omkeerbare ratel: snelkoppelingsmechanisme, 60 tanden, 6° omkeerbare hoek
- 4 scharnierende bussen, 8-9, 10-11, 12-13 en 14-15 mm
- 13 ringsleutels: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 en 19 mm in afneembare houder
- 1 uitneembare plastic doos met drie compartimenten en deksel
- Afwerking: mat verchromd
- Hoogwaardige staallegering
- Minder slijtage en schade aan het bevestigingsmiddel dankzij moppen met Dynamic-Drive™ profiel
- Combinatiesleutel met smalle, compacte kop voor betere toegankelijkheid
- U-vormige schacht voor optimale grip
- Schokbestendige en extreem temperatuurbestendige behuizing
- Geval: Hoge dichtheid polyethyleen (HDPE)
- Normen: ISO 1174 en DIN 3120
- 12 stuks 1/4" inbusdoppen: 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm

- 9 stuks 1/4" inbusdoppen: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 mm
- 15 stuks 1/2" inbusdoppen: 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 27, 32, 34 mm
- 9 stuks inbusdoppen AF: 3/8 7/16 (11) 1/2 9/16 11/16 3/4 (19) 13/16 7/8 (22) 1-3/16"
- 4 stuks 1/2" zeskant slagmoerdoppen: 17, 19, 21, 24 mm
- 4 stuks 1/4" socket drivers Phillips PH 1, 2, 3, 4
- 3 stuks 1/4" dopsleutels gegroefd 4, 5, 5, 7 mm
- 6 stuks 1/4" socket drivers hex 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
- 2 stuks 1/4" verlengstukken 50 mm / 2" 100 mm/4"
- 1 stuk 1/4" glijdende T-staaf 100 mm/4"
- 1 pc 1/4" universele verbinding
- 1 pc 1/4" spinner met 2-componenten handvat
- 2 stuks 1/2" verlengstukken 125 mm / 5" & 250 mm /10"
- 1 pc 1/2" universele verbinding
- 1 stuk 1/2" bougieendoos hex 21 mm (13/16")
- 1 pc 1/2" T-adapter
- 3 stuks L-sleutels hex 1,5, 2, 2,5 mm
- 1 stuk 1/4" ratel, 60 tanden/6° actiehoek, snelsluiting
- 1 stuk 1/2" ratel, 60 tanden/6° actiehoek, snelsluiting
- 4 stuks flex head klemmen 8-9, 10-11, 12-13, 14-15 mm
- 13 stuks combinatiesleutels 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm, op een praktische afneembare gereedschapshouder
- 1 stuk uitneembare driedelige plastic doos met deksel

Artikelnr.	WL55065
Model	S87+7
Fabrikant	BAHCO
Fabrikant artikelnr.	S87+7
GPSR-fabrikantgegevens	BAHCO Werkzeuge Maybachstr. 10 DE-71711 Steinheim www.bahco-werkzeuge.de
Lengte	375 mm
Breedte	395 mm
Hoogte	110 mm
Verkoopenheid	1 set
Inhoudseenheid	1 set
VDE	nee
ESD-compatibel	nee
Verpakkingsafmetingen	sprong