

## Enkele steeksleutel geïsoleerd (43031) 11 mm



- Verbetert de toegankelijkheid: door de bekstand van 15° kunnen zelfs schroeven op nauwe plaatsen zonder problemen worden bereikt
- Biedt u volledige bescherming: elk gereedschap is afzonderlijk getest op 10.000 V AC en goedgekeurd voor 1.000 V AC.
- Beschermt uw materiaal: Volledig geïsoleerd gereedschap vermindert het risico van kortsluiting
- Bij het werken aan onderdelen onder spanning staat de veiligheid van de gebruiker voorop. De geïsoleerde enkele steeksleutel is het ideale gereedschap voor elektriciens en elektrische specialisten. Met een bekstand van 15° wordt de montage van klemmen en moffen op smalle plaatsen kinderspel. De geïsoleerde enkele steeksleutel is onderworpen aan routinetests volgens de internationale norm IEC 60900 en maakt veilig werken mogelijk in de nabijheid van onder spanning staande delen tot 1.000 V AC.
- Toepassing: Veilig installeren van klemmen en moffen, aansluiten van geleiders, vastschroeven van rails. Voor het werken rond spanningvoerende onderdelen tot 1.000 V AC.

Artikelnr.	WL55269
Model	246162
Alternatieve artikelnaam	246162
Fabrikant	WIHA
Fabrikant artikelnr.	43031
GPSR-fabrikantgegevens	Wiha Werkzeuge GmbH Obertalstraße 3-7 DE-78136 Schonach www.wiha.com
Verkoopeenheid	1 stuk

Inhoudseenheid	1 stuk
Productserie	5590N
VDE	nee
ESD-compatibel	nee
Sleutelmaat	11 mm
Sleutelmaat	11 mm

## Autres versions

Artikelnr.	Sleutelmaat
WL55281	6 mm
WL55282	7 mm
WL55283	8 mm
WL55284	9 mm
WL55268	10 mm
<b>WL55269</b>	<b>11 mm</b>
WL55270	12 mm
WL55271	13 mm
WL55272	14 mm
WL55273	15 mm
WL55274	16 mm
WL55275	17 mm
WL55276	18 mm
WL55277	19 mm