

Veiligheidsschoen Anatomic Bau 500, W12, S3, glad leer, unisex, zwart, maat 41



ATLAS® gebruikt alleen koeienhuiden van topkwaliteit. Een uiterst zorgvuldig selectieproces zorgt ervoor dat alleen onberispelijke, hoogwaardige en zachte leersoorten worden gebruikt. De ATLAS Waterproof glad leer moet de hele werkdag bijzondere uitdagingen doorstaan. Het ca. 2 mm dikke volnerf rundleer wordt vooral gekenmerkt door zijn duurzame waterdichtheid en zorgt zo voor droge voeten gedurende meerdere uren. Bovendien is het bijzonder ademend, duurzaam en vormvast.

FUNCTIE EN PRESTATIES IN DE VRIJE LUCHT Natte en oneffen vloeren, de meest uiteenlopende terreinprofielen en ongunstige weersomstandigheden. Vooral in werkomgevingen buiten is de juiste buitenzool cruciaal. Met de buitenzooltechnologie van ATLAS® bent u perfect uitgerust. De afzonderlijke profielblokken bieden maximale flexibiliteit voor een optimaal contact met de grond en garanderen maximale grip. Het grove profiel met een diepte van 4,5 mm vermindert het risico op uitglijden op natte of

gladde oppervlakken aanzienlijk. Met deze zool bent u optimaal uitgerust voor gebruik buitenshuis - van bouwplaats tot groenvoorziening.

De antilekzool is gemaakt van corrosiebestendig roestvrij staal en beschermt de voet tegen scherpe voorwerpen zoals spijkers. Het is optimaal aangepast aan de laatste pasvorm en ingeschuimd in het tussenzoolmateriaal. Dit betekent dat u ook bij langdurig en zwaar binnen- en buitengebruik optimaal beschermd bent.

De anatomisch gevormde stalen neus beschermt de voet in de teenzone tegen een impact van min. 200 joule en een drukspanning van min. 15 kN, volgens EN ISO 20345:2012.

De overkap biedt speciale bescherming tegen schuren in de teenzone, beschermt het bovenleer in deze zone tegen voortijdige slijtage en verlengt merkbaar de levensduur van de veiligheidsschoen.

Vooraf in het dagelijkse arbeidsleven, met hoge fysieke belasting, zijn temperatuurregulerende eigenschappen niet alleen nodig, maar worden deze ook verwacht. De aktiv-X functionele voering staat voor de hoogste kwaliteit, innovatieve technologie en biedt de drager permanente, actieve vochtregulatie. De aktiv-X functionele voering reguleert het vocht en zorgt ervoor dat de schoenen snel weer drogen. Het vlekt niet, is huidvriendelijk en slijtvast.

Werk gezonder met de juiste demping. Het nieuwe 3D-dempingssysteem van ATLAS® zorgt voor merkbaar zacht en moeiteloos lopen. De basis voor dit uitstekende loopcomfort wordt gevormd door drie basiscomponenten: Drukontlasting. Demping. Dynamiek. Dit wordt gegarandeerd door het perfecte samenspel van een drukverlagende binnenzool en de lichte en responsieve MPU-zooltechnologie.

ATLAS® biedt u een breed scala aan verschillende orthopedische inlegzolen. De hier gemarkeerde artikelen zijn geschikt voor orthopedische inlegzolen volgens DGUV-verordening 112-191. De markering op de schoen is hiervoor bepalend.

Artikelnr.	WL55658
Model	Anatomic Bau 500, W12
Modellijn	Anatomic Bau 500
Fabrikant	ATLAS
Fabrikant artikelnr.	4912-41
GPSR-fabrikantgegevens	ATLAS-Schuhfabrik GmbH & Co.KG Frische Luft 159 DE-44319 Dortmund www.atlasschuhe.de

Lengte met verpakking	350 mm
Breedte met verpakking	250 mm
Hoogte met verpakking	150 mm
Verkoopeenheid	1 paar
Inhoudseenheid	1 paar
Kleurinformatie van de fabrikant	zwart
Kleur	zwart
Beschermkap	ja
Soort schoenen	veiligheidsschoen
Veiligheidsklasse	S3
Schoenzool	Outdoor zooltechnologie
Slipweerstand	SRC
Penetratieweerstand	lekbestendigheid
Schoenbreedte	W12
Kenmerken (schoenen)	<ul style="list-style-type: none"> • Waterdicht glad leer • Outdoor zooltechnologie • Weerstand tegen penetratie • Stalen neus • Overcap • actieve-X functionele voering • 3D-dempingssysteem • geschikt voor inlegzolen-DGUV 112-191
Materiaal (schoenen)	waterproof glad leer
Schoenmaat EU	41
ESD-compatibel	nee
Risicocategorie (PBM-regelgeving)	Categorie 2

Autres versions

Artikelnr.	Schoenmaat EU	Schoenbreedte
WL55638	36	W10 (Standaard breedte)
WL55653	36	W12
WL55639	37	W10 (Standaard breedte)
WL55654	37	W12
WL55640	38	W10 (Standaard breedte)
WL55655	38	W12
WL55641	39	W10 (Standaard breedte)

WL55656	39	W12
WL55642	40	W10 (Standaard breedte)
WL55657	40	W12
WL55643	41	W10 (Standaard breedte)
WL55658	41	W12
WL55644	42	W10 (Standaard breedte)
WL55659	42	W12
WL55645	43	W10 (Standaard breedte)
WL55660	43	W12
WL55646	44	W10 (Standaard breedte)
WL55661	44	W12
WL55647	45	W10 (Standaard breedte)
WL55662	45	W12
WL55648	46	W10 (Standaard breedte)
WL55663	46	W12
WL55649	47	W10 (Standaard breedte)
WL55664	47	W12
WL55650	48	W10 (Standaard breedte)
WL55665	48	W12
WL55651	49	W10 (Standaard breedte)
WL55666	49	W12
WL55652	50	W10 (Standaard breedte)
WL55667	50	W12