

ESD lage schoen CL 400 2.0, W12, S2, Cleanline, unisex, wit, maat 45



De CLEANLINE upper is een innovatief high-tech materiaal dat bijzonder waterafstotend, bacteriëremmend en tegelijkertijd ademend en geurremmend is. Het is bijzonder geschikt voor gebruik in hygiënisch gevoelige binnenruimten. Door de speciale structuur is het bijzonder licht en soepel, maar tegelijkertijd zeer scheurvast en duurzaam.

ATLAS® verenigt geavanceerde technologieën en de anatomische behoeften van elke drager. Het nieuwe INNOFLEX SYSTEM® is een holistisch loopzoolconcept en ondersteunt de loper in elke bewegingsfase. Van het eerste tot het laatste contact met de grond wordt het zoolcomplex permanent geleid door dezelfde, natuurlijke krachtlijn, de INNOFLEX LIJN. Hij geleidt de krachten optimaal van de hiel naar de teen en ondersteunt zo de natuurlijke lijn van het krachtverloop. Speciale zones zoals de CLOUDZONE in de hiel zijn verantwoordelijk voor de bijbehorende energieabsorptie, ofwel damping. De grote profieloppervlakken, die zijn voorzien van bijzonder energieabsorberend MPU®-materiaal,

absorberen de energie en geven deze gericht terug aan het bewegingsproces. Dit garandeert moeiteloos lopen gedurende de hele werkdag.

De anatomisch gevormde stalen neus beschermt de voet in de teenzone tegen een impact van minstens 200 joule en een drukspanning van minstens 15 kN, volgens EN ISO 20345:2012.

Voor al in het dagelijkse arbeidsleven, met hoge fysieke belasting, zijn temperatuurregulerende eigenschappen niet alleen nodig, maar worden deze ook verwacht. De aktiv-X functionele voering staat voor hoogwaardige, innovatieve technologie en biedt de drager permanente, actieve vochtregulatie. De aktiv-X functionele voering reguleert het vocht en zorgt ervoor dat de schoenen snel weer drogen. Het vleit niet, is huidvriendelijk en slijtvast.

Werk gezonder met de juiste demping. Het nieuwe 3D-dempingssysteem van ATLAS® zorgt voor merkbaar zacht en moeiteloos lopen. De basis voor dit uitstekende loopcomfort wordt gevormd door drie basiscomponenten: Drukontlasting. Damping. Dynamiek. Dit wordt gegarandeerd door het perfecte samenspel van een drukverlagende binnenzool en de lichte en responsieve MPU-zooltechnologie.

ATLAS® biedt u een breed scala aan verschillende orthopedische inlegzolen. De hier gemarkeerde artikelen zijn geschikt voor orthopedische inlegzolen volgens de DGUV-verordening 112-191. De markering op de schoen is hiervoor bepalend.

Artikelnr.	WL55930
Model	CL 400 2.0, W12 ESD
Modellijn	CL 400 2.0 ESD
Fabrikant	ATLAS
Fabrikant artikelnr.	87412-45
GPSR-fabrikantgegevens	ATLAS-Schuhfabrik GmbH & Co.KG Frische Luft 159 DE-44319 Dortmund www.atlasschuhe.de
Lengte met verpakking	350 mm
Breedte met verpakking	250 mm
Hoogte met verpakking	150 mm
Verkoopenheid	1 paar
Inhoudseenheid	1 paar
Kleurinformatie van de fabrikant	wit
Kleur	wit

Beschermkap	ja
Soort schoenen	lage schoen
Veiligheidsklasse	S2
Schoenzool	MPU INNOFLEX-systeem
Slipweerstand	SRC
Schoenbreedte	W12
Kenmerken (schoenen)	• CLEANLINE upper: geur- en bacterieremmend • MPU INNOFLEX-systeem • Stalen neus • actieve-X functionele voering • 3D-dempingssysteem • geschikt voor inlegzolen-DGUV 112-191
Materiaal (schoenen)	Cleanline bovenmateriaal
Schoenmaat EU	45
ESD-compatibel	ja
Risicocategorie (PBM-regelgeving)	Categorie 2

Autres versions

Artikelnr.	Schoenmaat EU	Schoenbreedte
WL55907	36	W10 (Standaard breedte)
WL55921	36	W12
WL55908	37	W10 (Standaard breedte)
WL55922	37	W12
WL55909	38	W10 (Standaard breedte)
WL55923	38	W12
WL55910	39	W10 (Standaard breedte)
WL55924	39	W12
WL55911	40	W10 (Standaard breedte)
WL55925	40	W12
WL55912	41	W10 (Standaard breedte)
WL55926	41	W12
WL55913	42	W10 (Standaard breedte)
WL55927	42	W12
WL55914	43	W10 (Standaard breedte)
WL55928	43	W12

WL55915	44	W10 (Standaard breedte)
WL55929	44	W12
WL55916	45	W10 (Standaard breedte)
WL55930	45	W12
WL55917	46	W10 (Standaard breedte)
WL55931	46	W12
WL55918	47	W10 (Standaard breedte)
WL55932	47	W12
WL55919	48	W10 (Standaard breedte)
WL55933	48	W12
WL55920	49	W10 (Standaard breedte)
WL55934	49	W12

