

Veiligheidsschoen Duo Soft 765 2.0, S3, glad leer, unisex, zwart, maat 39



ATLAS® gebruikt alleen koeienhuiden van topkwaliteit. Een uiterst zorgvuldig selectieproces zorgt ervoor dat alleen onberispelijke, hoogwaardige en zachte leersoorten worden gebruikt. De ATLAS Waterproof glad leer moet de hele werkdag bijzondere uitdagingen doorstaan. Het ca. 2 mm dikke volnerf rundleer wordt vooral gekenmerkt door zijn duurzame waterdichtheid en zorgt zo voor droge voeten gedurende meerdere uren. Bovendien is het bijzonder ademend, duurzaam en vormvast.

Puntige voorwerpen, hoge temperaturen en vloeibare materialen zijn niet ongewoon in de zware en chemische industrie, in metaalverwerkende bedrijven of in hete ruimtes. Met zijn DUOSOFT-zooltechnologie heeft ATLAS een zoolconcept ontwikkeld dat precies is afgestemd op de behoeften van deze werkomgevingen. Naast de thermische isolatie van het zoolcomplex (HI) en het gedrag van de buitenzool ten aanzien van contactwarmte (HRO) is ook een zekere snijweerstand en robuustheid van bijzonder belang. De

afzonderlijke profielblokken bieden maximale flexibiliteit voor een optimaal bodemcontact. Het grove profiel met een diepte van 4,5 mm vermindert het risico op uitglijden op natte of bevroren ondergrond aanzienlijk. Met de nieuwste productietechnologie wordt de perfecte combinatie van nitril buitenzool en MPU® tussenzool geproduceerd met behulp van het directe schuimproces, waardoor de drager een veilige stap krijgt.

De antilekzool is gemaakt van corrosiebestendig roestvrij staal en beschermt de voet tegen scherpe voorwerpen zoals spijkers. Het is optimaal aangepast aan de laatste pasvorm en ingeschuimd in het tussenzoolmateriaal. Dit betekent dat u ook bij langdurig en zwaar binnen- en buitengebruik optimaal beschermd bent.

De anatomisch gevormde stalen neus beschermt de voet in de teenzone tegen een impact van min. 200 joule en een drukspanning van min. 15 kN, volgens EN ISO 20345:2012.

De overkap biedt speciale bescherming tegen schuren in de teenzone, beschermt het bovenleer in deze zone tegen voortijdige slijtage en verlengt merkbaar de levensduur van de veiligheidsschoen.

Vooral in het dagelijkse arbeidsleven, met hoge fysieke belasting, zijn temperatuurregulerende eigenschappen niet alleen nodig, maar worden deze ook verwacht. De aktiv-X functionele voering staat voor de hoogste kwaliteit, innovatieve technologie en biedt de drager permanente, actieve vochtregulatie. De aktiv-X functionele voering reguleert het vocht en zorgt ervoor dat de schoenen snel weer drogen. Het vlekt niet, is huidvriendelijk en slijtvast.

Werk gezonder met de juiste demping. Het nieuwe 3D-dempingssysteem van ATLAS® maakt merkbaar zacht en moeiteloos lopen mogelijk. De basis voor dit uitstekende loopcomfort wordt gevormd door drie basiscomponenten: Drukontlasting. Demping. Dynamiek. Dit wordt gegarandeerd door het perfecte samenspel van een drukverlagende binnenzool en de lichte en responsieve MPU-zooltechnologie.

ATLAS® biedt u een breed scala aan verschillende orthopedische inlegzolen. De hier gemarkeerde artikelen zijn geschikt voor orthopedische inlegzolen volgens de DGUV-verordening 112-191. De markering op de schoen is hiervoor bepalend.

Artikelnr.	WL56194
Model	Duo Soft 765 2.0
Modellijn	Duo Soft 765 2.0
Fabrikant	ATLAS
Fabrikant artikelnr.	8300-39

GPSR-fabrikantgegevens	ATLAS-Schuhfabrik GmbH & Co.KG Frische Luft 159 DE-44319 Dortmund www.atlasschuhe.de
Lengte met verpakking	350 mm
Breedte met verpakking	250 mm
Hoogte met verpakking	150 mm
Verkoopeenheid	1 paar
Inhoudseenheid	1 paar
Kleurinformatie van de fabrikant	zwart
Kleur	zwart
Incl. batterij	nee
Beschermkap	ja
Soort schoenen	veiligheidsschoen
Veiligheidsklasse	S3
Schoenzool	DuoSoft-zooltechnologie
Slipweerstand	SRC
Schoenbreedte	W10 (Standaard breedte)
Doordringweerstand	ja
Kenmerken (schoenen)	<ul style="list-style-type: none"> • Waterdicht glad leer • DuoSoft-zooltechnologie • Weerstand tegen penetratie • Stalen neus • Overcap • actieve-X functionele voering • 3D-dempingssysteem • geschikt voor inlegzolen-DGUV 112-191
Materiaal (schoenen)	waterproof glad leer
Schoenmaat EU	39
ESD-compatibel	nee
Risicocategorie (PBM-regelgeving)	Categorie 2

Autres versions

Artikelnr.	Schoenmaat EU	Schoenbreedte
WL56192	37	W10 (Standaard breedte)
WL56202	37	W12
WL56193	38	W10 (Standaard breedte)

Products for the electronic industry



WL56203	38	W12
WL56194	39	W10 (Standaard breedte)
WL56204	39	W12
WL56195	40	W10 (Standaard breedte)
WL56205	40	W12
WL56196	41	W10 (Standaard breedte)
WL56206	41	W12
WL56197	42	W10 (Standaard breedte)
WL56207	42	W12
WL33926	43	W10 (Standaard breedte)
WL56208	43	W12
WL44158	44	W10 (Standaard breedte)
WL56209	44	W12
WL56198	45	W10 (Standaard breedte)
WL56210	45	W12
WL56199	46	W10 (Standaard breedte)
WL56211	46	W12
WL56200	47	W10 (Standaard breedte)
WL56212	47	W12
WL56201	48	W10 (Standaard breedte)
WL56213	48	W12