

## Lage schoen ERGO-MED 2000 2.0, W12, S1, mesh, unisex, zwart/grijs, maat 41

---



Het SportLine-bovenwerk is een stof die bestaat uit textielvezels en verschillende voordelen combineert. De stof is bijzonder luchtdoorlatend, heeft een ademend effect en biedt daardoor een zeer aangenaam draagcomfort. De hydrofobe eigenschappen maken het ook waterafstotend, sneldrogend en slijtvast.

ATLAS® verenigt de modernste technologieën en de anatomische behoeften van elke drager. Het nieuwe INNOFLEX SYSTEM® is een holistisch loopzoolconcept en ondersteunt de loper in elke bewegingsfase. Van het eerste tot het laatste contact met de grond wordt het zoolcomplex permanent geleid door dezelfde, natuurlijke krachtlijn, de INNOFLEX LIJN. Hij geleidt de krachten optimaal van de hiel naar de teen en ondersteunt zo de natuurlijke lijn van het krachtverloop. Speciale zones zoals de CLOUDZONE in de hiel zijn verantwoordelijk voor de bijbehorende energieabsorptie, ofwel demping. De grote profieloppervlakken, die zijn voorzien van bijzonder energieabsorberend MPU®-materiaal,

absorberen de energie en geven deze gericht terug aan het bewegingsproces. Dit garandeert moeiteloos lopen gedurende de hele werkdag.

De anatomisch gevormde stalen neus beschermt de voet in de teenzone tegen een impact van minstens 200 joule en een drukspanning van minstens 15 kN, volgens EN ISO 20345:2012.

Vooraf bij knielende activiteiten kunnen na verloop van tijd slijtageverschijnselen optreden in de buurt van de teen van de schoen. Deze kunnen aanzienlijk worden verminderd met behulp van de slijtvaste MPU teenbescherming en de levensduur van de schoen wordt zo verlengd.

Temperatuurregulerende eigenschappen zijn niet alleen nodig, maar worden ook verwacht, vooral in het dagelijks werk met hoge fysieke belasting. De aktiv-X functionele voering staat voor hoogwaardige, innovatieve technologie en biedt de drager permanente, actieve vochtregulatie. De aktiv-X functionele voering reguleert het vocht en zorgt ervoor dat de schoenen snel weer drogen. Het vlekt niet, is huidvriendelijk en slijtvast.

Werk gezonder met de juiste demping. Het nieuwe 3D-dempingssysteem van ATLAS® maakt merkbaar zacht en moeiteloos lopen mogelijk. De basis voor dit uitstekende loopcomfort wordt gevormd door drie basiscomponenten: Drukontlasting. Demping. Dynamiek. Dit wordt gegarandeerd door het perfecte samenspel van een drukverlagende binnenzool en de lichte en responsieve MPU-zooltechnologie.

Het ATLAS® clima-stream® concept maximaliseert het ademend vermogen, balanceert het vocht in de schoen en regelt de omgevingstemperatuur optimaal. Het gebruik van hoogwaardig, bijzonder ademend bovenmateriaal, de thermoregulerende binnenvoering en de Klima Komfort® inlegzool zorgen voor een uniek draaggevoel.

ATLAS biedt de modellen uit de Ergo-Med serie voor orthopedische zorg door middel van schoenaanpassingen. De met "blueline" gemerkte artikelen zijn ook geschikt voor gecertificeerde orthopedische aanpassingen overeenkomstig de DGUV-verordening 112-191.

<b>Artikelnr.</b>	<b>WL56277</b>
Model	ERGO-MED 2000 2.0, W12
Modellijn	ERGO-MED 2000 2.0
Fabrikant	ATLAS
Fabrikant artikelnr.	86412-41
GPSR-fabrikantgegevens	ATLAS-Schuhfabrik GmbH & Co.KG

	Frische Luft 159 DE-44319 Dortmund www.atlasschuhe.de
Lengte met verpakking	350 mm
Breedte met verpakking	250 mm
Hoogte met verpakking	150 mm
Verkoopeenheid	1 paar
Inhoudseenheid	1 paar
Kleurinformatie van de fabrikant	zwart / grijs
Kleur	grauw, zwart
Beschermkap	ja
Soort schoenen	lage schoen
Veiligheidsklasse	S1
Schoenzool	MPU INNOFLEX-systeem
Slipweerstand	SRC
Schoenbreedte	W12
Kenmerken (schoenen)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mesh bovenkant</li> <li>• MPU INNOFLEX-systeem</li> <li>• Stalen neus</li> <li>• met koolstofvezel versterkte teenbescherming</li> <li>• actieve-X functionele voering</li> <li>• 3D-dempingssysteem</li> <li>• clima-stream concept</li> <li>• geschikt voor de levering van inlegzolen en voor de vervaardiging van orthopedische aanpassingen (zool- en hielverhogingen) volgens DGUV 112-191</li> </ul>
Materiaal (schoenen)	buitenkant
Schoenmaat EU	41
ESD-compatibel	ja
Risicocategorie (PBM-regelgeving)	Categorie 2

## Autres versions

Artikelnr.	Schoenmaat EU	Schoenbreedte
WL56258	36	W10 (Standaard breedte)
WL56272	36	W12
WL56287	36	W13
WL56302	36	W14

WL54805	37	W10 (Standaard breedte)
WL56273	37	W12
WL56288	37	W13
WL56303	37	W14
WL56259	38	W10 (Standaard breedte)
WL56274	38	W12
WL56289	38	W13
WL56304	38	W14
WL56260	39	W10 (Standaard breedte)
WL56275	39	W12
WL56290	39	W13
WL56305	39	W14
WL56261	40	W10 (Standaard breedte)
WL56276	40	W12
WL56291	40	W13
WL56306	40	W14
WL56262	41	W10 (Standaard breedte)
<b>WL56277</b>	<b>41</b>	<b>W12</b>
WL56292	41	W13
WL56307	41	W14
WL56263	42	W10 (Standaard breedte)
WL56278	42	W12
WL56293	42	W13
WL56308	42	W14
WL56264	43	W10 (Standaard breedte)
WL56279	43	W12
WL56294	43	W13
WL56309	43	W14
WL56265	44	W10 (Standaard breedte)
WL56280	44	W12
WL56295	44	W13
WL56310	44	W14
WL56266	45	W10 (Standaard breedte)
WL56281	45	W12
WL56296	45	W13

WL56311	45	W14
WL56267	46	W10 (Standaard breedte)
WL56282	46	W12
WL56297	46	W13
WL56312	46	W14
WL56268	47	W10 (Standaard breedte)
WL56283	47	W12
WL56298	47	W13
WL56313	47	W14
WL56269	48	W10 (Standaard breedte)
WL56284	48	W12
WL56299	48	W13
WL56314	48	W14
WL56270	49	W10 (Standaard breedte)
WL56285	49	W12
WL56300	49	W13
WL56315	49	W14
WL56271	50	W10 (Standaard breedte)
WL56286	50	W12
WL56301	50	W13
WL56316	50	W14