

Lage schoen ERGO-MED 645 2.0 XP, W12, S3, nubuckleer, unisex, zwart/roodblauw, maat 39



ATLAS® gebruikt alleen koeienhuiden van de beste kwaliteit. Een uiterst zorgvuldig selectieproces zorgt ervoor dat alleen onberispelijke, hoogwaardige en zachte leersoorten worden gebruikt. Het ATLAS SOFT nubuckleer moet de hele werkdag bijzondere uitdagingen doorstaan. Het ca. 2 mm dikke volnerf rundleer wordt vooral gekenmerkt door zijn ademend vermogen en zachte, comfortabele gevoel.

ATLAS® verenigt de modernste technologieën en de anatomische behoeften van elke drager. Het nieuwe INNOFLEX SYSTEM® is een holistisch zoolconcept en ondersteunt de loper in elke bewegingsfase. Van het eerste tot het laatste contact met de grond wordt het zoolcomplex permanent geleid door dezelfde, natuurlijke krachtlijn, de INNOFLEX LIJN. Hij geleidt de krachten optimaal van de hiel naar de teen en ondersteunt zo de natuurlijke lijn van het krachtverloop. Speciale zones zoals de CLOUDZONE in de hiel zijn verantwoordelijk voor de bijbehorende energieabsorptie, ofwel demping. De grote profieloppervlakken, die zijn voorzien van bijzonder energieabsorberend MPU®-materiaal,

absorberen de energie en geven deze gericht terug aan het bewegingsproces. Dit garandeert moeiteloos lopen gedurende de hele werkdag.

Met de prikbestendige XP®-technologie biedt ATLAS® een innovatief systeem om de voet te beschermen tegen scherpe voorwerpen zoals spijkers. Hiervoor wordt een hoogtechnologisch textielmateriaal gebruikt dat aramidevezels bevat. De verhoogde veiligheid gaat niet ten koste van het draagcomfort, want het textiel is metaalvrij, extreem licht en ondersteunt de natuurlijke torsie van de voet.

De anatomisch gevormde stalen neus beschermt de voet in de teenzone tegen een impact van minstens 200 joule en een drukspanning van minstens 15 kN, volgens EN ISO 20345:2012.

Vooral bij knielende activiteiten kunnen na verloop van tijd slijtageverschijnselen optreden in de buurt van de teen van de schoen. Deze kunnen aanzienlijk worden verminderd met behulp van de slijtvaste MPU teenbescherming en de levensduur van de schoen wordt zo verlengd.

Vooral in het dagelijks werk, met een hoge fysieke belasting, zijn temperatuurregulerende eigenschappen niet alleen vereist, maar worden deze ook verwacht. De aktiv-X functionele voering staat voor hoogwaardige, innovatieve technologie en biedt de drager permanente, actieve vochtregulatie. De aktiv-X functionele voering reguleert het vocht en zorgt ervoor dat de schoenen snel weer drogen. Het vlekt niet, is huidvriendelijk en slijtvast.

Werk gezonder met de juiste demping. Het nieuwe 3D-dempingssysteem van ATLAS® zorgt voor merkbaar zacht en moeiteloos lopen. De basis voor dit uitstekende loopcomfort wordt gevormd door drie basiscomponenten: Drukontlasting. Demping. Dynamiek. Dit wordt gegarandeerd door het perfecte samenspel van een drukverlagende binnenzool en de lichte en responsieve MPU-zooltechnologie.

ATLAS biedt de modellen uit de Ergo-Med serie voor orthopedische zorg met schoenaanpassingen. De met "blueline" gemerkte artikelen zijn ook geschikt voor gecertificeerde orthopedische aanpassingen volgens DGUV-voorschrift 112-191.

Artikelnr.	WL56615
Model	ERGO-MED 645 2.0 XP, W12
Modellijn	ERGO-MED 645 2.0 XP
Fabrikant	ATLAS
Fabrikant artikelnr.	90712-39
GPSR-fabrikantgegevens	ATLAS-Schuhfabrik GmbH & Co.KG

	Frische Luft 159 DE-44319 Dortmund www.atlasschuhe.de
Lengte met verpakking	350 mm
Breedte met verpakking	250 mm
Hoogte met verpakking	150 mm
Verkoopeenheid	1 paar
Inhoudseenheid	1 paar
Kleurinformatie van de fabrikant	zwart / koningsblauw
Kleur	blauw, zwart
Beschermkap	ja
Soort schoenen	lage schoen
Veiligheidsklasse	S3
Schoenzool	MPU INNOFLEX-systeem
Slipweerstand	SRC
Penetratieweerstand	XP metaalvrije penetratieweerstand
Schoenbreedte	W12
Kenmerken (schoenen)	<ul style="list-style-type: none"> • ZACHT nubuckleer • MPU INNOFLEX-systeem • XP metaalvrije penetratieweerstand • Stalen neus • MPU teenbescherming • actieve-X functionele voering • 3D-dempingssysteem • geschikt voor inlegzolen en voor de vervaardiging van orthopedische hulpstukken (zool- en hielverhogingen) volgens DGUV 112-191
Materiaal (schoenen)	nubuckleer
Schoenmaat EU	39
ESD-compatibel	ja
Risicocategorie (PBM-regelgeving)	Categorie 2

Autres versions

Artikelnr.	Schoenmaat EU	Schoenbreedte
WL56597	36	W10 (Standaard breedte)
WL56612	36	W12
WL56627	36	W13

WL56642	36	W14
WL56598	37	W10 (Standaard breedte)
WL56613	37	W12
WL56628	37	W13
WL56643	37	W14
WL56599	38	W10 (Standaard breedte)
WL56614	38	W12
WL56629	38	W13
WL56644	38	W14
WL56600	39	W10 (Standaard breedte)
WL56615	39	W12
WL56630	39	W13
WL56645	39	W14
WL56601	40	W10 (Standaard breedte)
WL56616	40	W12
WL56631	40	W13
WL56646	40	W14
WL56602	41	W10 (Standaard breedte)
WL56617	41	W12
WL56632	41	W13
WL56647	41	W14
WL56603	42	W10 (Standaard breedte)
WL56618	42	W12
WL56633	42	W13
WL56648	42	W14
WL56604	43	W10 (Standaard breedte)
WL56619	43	W12
WL56634	43	W13
WL56649	43	W14
WL56605	44	W10 (Standaard breedte)
WL56620	44	W12
WL56635	44	W13
WL56650	44	W14
WL56606	45	W10 (Standaard breedte)
WL56621	45	W12

WL56636	45	W13
WL56651	45	W14
WL56607	46	W10 (Standaard breedte)
WL56622	46	W12
WL56637	46	W13
WL56652	46	W14
WL56608	47	W10 (Standaard breedte)
WL56623	47	W12
WL56638	47	W13
WL56653	47	W14
WL56609	48	W10 (Standaard breedte)
WL56624	48	W12
WL56639	48	W13
WL56654	48	W14
WL56610	49	W10 (Standaard breedte)
WL56625	49	W12
WL56640	49	W13
WL56655	49	W14
WL56611	50	W10 (Standaard breedte)
WL56626	50	W12
WL56641	50	W13
WL56656	50	W14