

ESD laarzen ERGO-MED 846 XP, W10, S3, glad leer, unisex, zwart/koningsblauw, maat 45



ATLAS® gebruikt alleen koeienhuiden van topkwaliteit. Een uiterst zorgvuldig selectieproces zorgt ervoor dat alleen onberispelijke, hoogwaardige en zachte leersoorten worden gebruikt. De ATLAS Waterproof glad leer moet de hele werkdag bijzondere uitdagingen doorstaan. Het ca. 2 mm dikke volnerf rundleer wordt vooral gekenmerkt door zijn duurzame waterdichtheid en zorgt zo voor droge voeten gedurende meerdere uren. Bovendien is het bijzonder ademend, duurzaam en vormvast.

FUNCTIE EN PRESTATIES IN DE VRIJE LUCHT Natte en oneffen vloeren, de meest uiteenlopende terreinprofielen en ongunstige weersomstandigheden. Vooral in werkomgevingen buiten is de juiste buitenzool cruciaal. Met de buitenzooltechnologie van ATLAS® bent u perfect uitgerust. De afzonderlijke profielblokken bieden maximale flexibiliteit voor een optimaal contact met de grond en garanderen maximale grip. Het grove profiel met een diepte van 4,5 mm vermindert het risico op uitglijden op natte of

gladde oppervlakken aanzienlijk. Met deze zool bent u optimaal uitgerust voor gebruik buitenshuis - van bouwplaats tot groenvoorziening.

Met de prikbestendige XP®-technologie biedt ATLAS® een innovatief systeem om de voet te beschermen tegen scherpe voorwerpen zoals spijkers. Hiervoor wordt een hoogtechnologisch textielmateriaal gebruikt dat aramidevezels bevat. De verhoogde veiligheid gaat niet ten koste van het draagcomfort, want het textiel is metaalvrij, extreem licht en ondersteunt de natuurlijke torsie van de voet.

De anatomisch gevormde stalen neus beschermt de voet in de teenzone tegen een impact van minstens 200 joule en een drukspanning van minstens 15 kN, volgens EN ISO 20345:2012.

De overkap biedt speciale bescherming tegen schuren in de teenzone, beschermt het bovenleer in deze zone tegen voortijdige slijtage en verlengt merkbaar de levensduur van de veiligheidsschoen.

Voor al op koude werkdagen bieden de ATLAS-modellen met gewezen bontvoering warme voeten. De voering van gewezen bont is aangenaam, zacht en biedt een hoog draagcomfort, zelfs bij slecht weer.

Werk gezonder met de juiste demping. Het nieuwe 3D-dempingssysteem van ATLAS® maakt merkbaar zacht en moeiteloos lopen mogelijk. De basis voor dit uitstekende loopcomfort wordt gevormd door drie basiscomponenten: Drukontlasting. Demping. Dynamiek. Dit wordt gegarandeerd door het perfecte samenspel van een drukverlagende binnenzool en de lichte en responsieve MPU-zooltechnologie.

ATLAS biedt de modellen uit de Ergo-Med serie voor orthopedische zorg met schoenaanpassingen. De met "blueline" gemerkte artikelen zijn ook geschikt voor gecertificeerde orthopedische aanpassingen volgens DGUV-voorschrift 112-191.

Artikelnr.	WL56782
Model	ERGO-MED 846 XP, W10 ESD
Modellijn	ERGO-MED 846 XP ESD
Fabrikant	ATLAS
Fabrikant artikelnr.	52100-45
GPSR-fabrikantgegevens	ATLAS-Schuhfabrik GmbH & Co.KG Frische Luft 159 DE-44319 Dortmund www.atlasschuhe.de
Lengte met verpakking	350 mm

Breedte met verpakking	250 mm
Hoogte met verpakking	150 mm
Verkoopenheid	1 paar
Inhoudseenheid	1 paar
Kleurinformatie van de fabrikant	zwart / koningsblauw
Kleur	blauw, zwart
Incl. batterij	nee
Beschermkap	ja
Soort schoenen	veiligheidslaarzen
Veiligheidsklasse	S3
Schoenzool	Outdoor zooltechnologie
Slipweerstand	SRC
Schoenbreedte	W10 (Standaard breedte)
Doordringweerstand	XP metaalvrij
Kenmerken (schoenen)	• Waterdicht glad leer • Outdoor zooltechnologie • XP metaalvrije penetratieweerstand • Stalen neus • Overcap • Geweven bontvoering • 3D-dempingssysteem • geschikt voor inlegzolen en voor de vervaardiging van orthopedische hulpstukken (zool- en hielverhogingen) volgens DGUV 112-191
Materiaal (schoenen)	waterproof glad leer
Schoenmaat EU	45
ESD-compatibel	ja
Risicocategorie (PBM-regelgeving)	Categorie 2

Autres versions

Artikelnr.	Schoenmaat EU	Schoenbreedte
WL56773	36	W10 (Standaard breedte)
WL56788	36	W12
WL56803	36	W13
WL56818	36	W14
WL56774	37	W10 (Standaard breedte)

WL56789	37	W12
WL56804	37	W13
WL56819	37	W14
WL56775	38	W10 (Standaard breedte)
WL56790	38	W12
WL56805	38	W13
WL56820	38	W14
WL56776	39	W10 (Standaard breedte)
WL56791	39	W12
WL56806	39	W13
WL56821	39	W14
WL56777	40	W10 (Standaard breedte)
WL56792	40	W12
WL56807	40	W13
WL56822	40	W14
WL56778	41	W10 (Standaard breedte)
WL56793	41	W12
WL56808	41	W13
WL56823	41	W14
WL56779	42	W10 (Standaard breedte)
WL56794	42	W12
WL56809	42	W13
WL56824	42	W14
WL56780	43	W10 (Standaard breedte)
WL56795	43	W12
WL56810	43	W13
WL56825	43	W14
WL56781	44	W10 (Standaard breedte)
WL56796	44	W12
WL56811	44	W13
WL56826	44	W14
WL56782	45	W10 (Standaard breedte)
WL56797	45	W12
WL56812	45	W13
WL56827	45	W14

WL56783	46	W10 (Standaard breedte)
WL56798	46	W12
WL56813	46	W13
WL56828	46	W14
WL56784	47	W10 (Standaard breedte)
WL56799	47	W12
WL56814	47	W13
WL56829	47	W14
WL56785	48	W10 (Standaard breedte)
WL56800	48	W12
WL56815	48	W13
WL56830	48	W14
WL56786	49	W10 (Standaard breedte)
WL56801	49	W12
WL56816	49	W13
WL56831	49	W14
WL56787	50	W10 (Standaard breedte)
WL56802	50	W12
WL56817	50	W13
WL56832	50	W14