

## ESD laarzen ERGO-MED 846 XP, W12, S3, glad leer, unisex, zwart/koningsblauw, maat 41

---



ATLAS® gebruikt alleen koeienhuiden van topkwaliteit. Een uiterst zorgvuldig selectieproces zorgt ervoor dat alleen onberispelijke, hoogwaardige en zachte leersoorten worden gebruikt. De ATLAS Waterproof glad leer moet de hele werkdag bijzondere uitdagingen doorstaan. Het ca. 2 mm dikke volnerf rundleer wordt vooral gekenmerkt door zijn duurzame waterdichtheid en zorgt zo voor droge voeten gedurende meerdere uren. Bovendien is het bijzonder ademend, duurzaam en vormvast.

**FUNCTIE EN PRESTATIES IN DE VRIJE LUCHT** Natte en oneffen vloeren, de meest uiteenlopende terreinprofielen en ongunstige weersomstandigheden. Vooral in werkomgevingen buiten is de juiste buitenzool cruciaal. Met de buitenzooltechnologie van ATLAS® bent u perfect uitgerust. De afzonderlijke profielblokken bieden maximale flexibiliteit voor een optimaal contact met de grond en garanderen maximale grip. Het grove profiel met een diepte van 4,5 mm vermindert het risico op uitglijden op natte of

gladde oppervlakken aanzienlijk. Met deze zool bent u optimaal uitgerust voor gebruik buitenshuis - van bouwplaats tot groenvoorziening.

Met de prikbestendige XP®-technologie biedt ATLAS® een innovatief systeem om de voet te beschermen tegen scherpe voorwerpen zoals spijkers. Hiervoor wordt een hoogtechnologisch textielmateriaal gebruikt dat aramidevezels bevat. De verhoogde veiligheid gaat niet ten koste van het draagcomfort, want het textiel is metaalvrij, extreem licht en ondersteunt de natuurlijke torsie van de voet.

De anatomisch gevormde stalen neus beschermt de voet in de teenzone tegen een impact van minstens 200 joule en een drukspanning van minstens 15 kN, volgens EN ISO 20345:2012.

De overkap biedt speciale bescherming tegen schuren in de teenzone, beschermt het bovenleer in deze zone tegen voortijdige slijtage en verlengt merkbaar de levensduur van de veiligheidsschoen.

Vooral op koude werkdagen bieden de ATLAS-modellen met geweven bontvoering warme voeten. De voering van geweven bont is aangenaam, zacht en biedt een hoog draagcomfort, zelfs bij slecht weer.

Werk gezonder met de juiste demping. Het nieuwe 3D-dempingssysteem van ATLAS® maakt merkbaar zacht en moeiteloos lopen mogelijk. De basis voor dit uitstekende loopcomfort wordt gevormd door drie basiscomponenten: Drukontlasting. Demping. Dynamiek. Dit wordt gegarandeerd door het perfecte samenspel van een drukverlagende binnenzool en de lichte en responsieve MPU-zooltechnologie.

ATLAS biedt de modellen uit de Ergo-Med serie voor orthopedische zorg door middel van schoenaanpassingen. De met "blueline" gemerkte artikelen zijn ook geschikt voor gecertificeerde orthopedische aanpassingen volgens DGUV-voorschrift 112-191.

|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>Artikelnr.</b>      | <b>WL56793</b>  |
| Model                  | ERGO-MED 846 XP, W12 ESD  |
| Modellijn              | ERGO-MED 846 XP ESD   |
| Fabrikant              | ATLAS   |
| Fabrikant artikelnr.   | 52112-41  |
| GPSR-fabrikantgegevens | ATLAS-Schuhfabrik GmbH & Co.KG<br>Frische Luft 159<br>DE-44319 Dortmund<br>www.atlasschuhe.de |
| Lengte met verpakking  | 350 mm  |

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Breedte met verpakking            | 250 mm  |
| Hoogte met verpakking             | 150 mm  |
| Verkoopeenheid                    | 1 paar  |
| Inhoudseenheid                    | 1 paar  |
| Kleurinformatie van de fabrikant  | zwart / koningsblauw  |
| Kleur                             | blauw, zwart  |
| Incl. batterij                    | nee   |
| Beschermkap                       | ja  |
| Soort schoenen                    | veiligheidslaarzen  |
| Veiligheidsklasse                 | S3  |
| Schoenzool                        | Outdoor zooltechnologie   |
| Slipweerstand                     | SRC   |
| Schoenbreedte                     | W12   |
| Doordringweerstand                | XP metaalvrij   |
| Kenmerken (schoenen)              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Waterdicht glad leer</li> <li>• Outdoor zooltechnologie</li> <li>• XP metaalvrije penetratieweerstand</li> <li>• Stalen neus</li> <li>• Overcap</li> <li>• Geweven bontvoering</li> <li>• 3D-dempingssysteem</li> <li>• geschikt voor inlegzolen en voor de vervaardiging van orthopedische hulpstukken (zool- en hielverhogingen) volgens DGUV 112-191</li> </ul> |
| Materiaal (schoenen)              | waterproof glad leer  |
| Schoenmaat EU                     | 41  |
| ESD-compatibel                    | ja  |
| Risicocategorie (PBM-regelgeving) | Categorie 2   |

## Autres versions

| Artikelnr. | Schoenmaat EU | Schoenbreedte           |
|------------|---------------|-------------------------|
| WL56773    | 36            | W10 (Standaard breedte) |
| WL56788    | 36            | W12                     |
| WL56803    | 36            | W13                     |
| WL56818    | 36            | W14                     |
| WL56774    | 37            | W10 (Standaard breedte) |

|                |           |                         |
|----------------|-----------|-------------------------|
| WL56789        | 37        | W12                     |
| WL56804        | 37        | W13                     |
| WL56819        | 37        | W14                     |
| WL56775        | 38        | W10 (Standaard breedte) |
| WL56790        | 38        | W12                     |
| WL56805        | 38        | W13                     |
| WL56820        | 38        | W14                     |
| WL56776        | 39        | W10 (Standaard breedte) |
| WL56791        | 39        | W12                     |
| WL56806        | 39        | W13                     |
| WL56821        | 39        | W14                     |
| WL56777        | 40        | W10 (Standaard breedte) |
| WL56792        | 40        | W12                     |
| WL56807        | 40        | W13                     |
| WL56822        | 40        | W14                     |
| WL56778        | 41        | W10 (Standaard breedte) |
| <b>WL56793</b> | <b>41</b> | <b>W12</b>              |
| WL56808        | 41        | W13                     |
| WL56823        | 41        | W14                     |
| WL56779        | 42        | W10 (Standaard breedte) |
| WL56794        | 42        | W12                     |
| WL56809        | 42        | W13                     |
| WL56824        | 42        | W14                     |
| WL56780        | 43        | W10 (Standaard breedte) |
| WL56795        | 43        | W12                     |
| WL56810        | 43        | W13                     |
| WL56825        | 43        | W14                     |
| WL56781        | 44        | W10 (Standaard breedte) |
| WL56796        | 44        | W12                     |
| WL56811        | 44        | W13                     |
| WL56826        | 44        | W14                     |
| WL56782        | 45        | W10 (Standaard breedte) |
| WL56797        | 45        | W12                     |
| WL56812        | 45        | W13                     |
| WL56827        | 45        | W14                     |

|         |    |                         |
|---------|----|-------------------------|
| WL56783 | 46 | W10 (Standaard breedte) |
| WL56798 | 46 | W12                     |
| WL56813 | 46 | W13                     |
| WL56828 | 46 | W14                     |
| WL56784 | 47 | W10 (Standaard breedte) |
| WL56799 | 47 | W12                     |
| WL56814 | 47 | W13                     |
| WL56829 | 47 | W14                     |
| WL56785 | 48 | W10 (Standaard breedte) |
| WL56800 | 48 | W12                     |
| WL56815 | 48 | W13                     |
| WL56830 | 48 | W14                     |
| WL56786 | 49 | W10 (Standaard breedte) |
| WL56801 | 49 | W12                     |
| WL56816 | 49 | W13                     |
| WL56831 | 49 | W14                     |
| WL56787 | 50 | W10 (Standaard breedte) |
| WL56802 | 50 | W12                     |
| WL56817 | 50 | W13                     |
| WL56832 | 50 | W14                     |