

**ESD lage schoen FLASH 4000, S1, mesh, unisex,
zwart/koningsblauw/neon-geel, maat 47**



Het high-tech MESH UPPER omsluit de voet nauwkeurig en garandeert de drager duurzaam ademend vermogen, flexibiliteit en onmiskenbaar draagcomfort. De luchtstructuur van de stof garandeert een optimale luchtcirculatie en zorgt zo voor een blijvend aangenaam voetklimaat.

ATLAS® verenigt geavanceerde technologieën en de anatomische behoeften van elke drager. Het nieuwe INNOFLEX SYSTEM® is een holistisch loopzoolconcept en ondersteunt de loper in elke bewegingsfase. Van het eerste tot het laatste contact met de grond wordt het zoolcomplex permanent geleid door dezelfde, natuurlijke krachtlijn, de INNOFLEX LIJN. Hij geleidt de krachten optimaal van de hiel naar de teen en ondersteunt zo de natuurlijke lijn van het krachtverloop. Speciale zones zoals de CLOUDZONE in de hiel zijn verantwoordelijk voor de bijbehorende energieabsorptie, ofwel damping. De grote profieloppervlakken, die zijn voorzien van bijzonder energieabsorberend MPU®-materiaal, absorberen de energie en geven deze gericht terug aan het bewegingsproces. Dit

garandeert moeiteloos lopen gedurende de hele werkdag.

Alu-tec® technologie: de nieuwe lichtheid. Aluminium wordt niet alleen al jaren gebruikt als hightech materiaal in de luchtvaart en de auto-industrie, maar ook in veel ATLAS veiligheidsschoenen van vandaag. De anatomisch gevormde aluminium veiligheidsneus is bijzonder licht en verplaatst het zwaartepunt van de schoen naar het midden van de voet. Dit helpt actief om struikelongevallen door onbalans te voorkomen. Het thermisch neutrale gedrag van aluminium voorkomt ook de vorming van koudebruggen in de schoen en garandeert zo een aangenaam voetklimaat in alle seizoenen.

Vooraf bij knielen kan na verloop van tijd slijtage optreden in het gebied van de teen van de schoen. Deze kunnen aanzienlijk worden verminderd met behulp van de slijtvaste teenbescherming van koolstofvezel, waardoor de levensduur van de schoen wordt verlengd.

Temperatuurregulerende eigenschappen zijn niet alleen nodig, maar worden ook verwacht, vooral in het dagelijks werk met hoge fysieke belasting. De aktiv-X functionele voering staat voor hoogwaardige, innovatieve technologie en biedt de drager permanente, actieve vochtregulatie. De aktiv-X functionele voering reguleert het vocht en zorgt ervoor dat de schoenen snel weer drogen. Het vlekt niet, is huidvriendelijk en slijtvast.

Werk gezonder met de juiste demping. Het nieuwe 3D-dempingssysteem van ATLAS® zorgt voor merkbaar zacht en moeiteloos lopen. De basis voor dit uitstekende loopcomfort wordt gevormd door drie basiscomponenten: Drukontlasting. Demping. Dynamiek. Dit wordt gegarandeerd door het perfecte samenspel van een drukverlagende binnenzool en de lichte en responsieve MPU-zooltechnologie.

Het ATLAS® clima-stream® concept maximaliseert het ademend vermogen, balanceert het vocht in de schoen en regelt de omgevingstemperatuur optimaal. Het gebruik van hoogwaardig, bijzonder ademend bovenmateriaal, de thermoregulerende binnenvoering en de Klima Komfort® inlegzool zorgen voor een uniek draaggevoel.

ATLAS® biedt u een breed scala aan verschillende orthopedische inlegzolen. De hier gemarkeerde artikelen zijn geschikt voor orthopedische inlegzolen volgens DGUV-verordening 112-191. De markering op de schoen is hiervoor bepalend.

Artikelnr.	WL57121
Model	FLASH 4000 ESD
Modellijn	FLASH 4000
Fabrikant	ATLAS

Fabrikant artikelnr.	45700-47
GPSR-fabrikantgegevens	ATLAS-Schuhfabrik GmbH & Co.KG Frische Luft 159 DE-44319 Dortmund www.atlasschuhe.de
Lengte met verpakking	350 mm
Breedte met verpakking	250 mm
Hoogte met verpakking	150 mm
Verkoopeenheid	1 paar
Inhoudseenheid	1 paar
Kleurinformatie van de fabrikant	zwart / koningsblauw / neon-geel
Kleur	blauw, geel, zwart
Beschermkap	ja
Soort schoenen	lage schoen
Veiligheidsklasse	S1
Schoenzool	MPU INNOFLEX-systeem
Slipweerstand	SRC
Schoenbreedte	W10 (Standaard breedte)
Kenmerken (schoenen)	• Mesh bovenkant • MPU INNOFLEX-systeem • alu-tec aluminium veiligheidsneus • met koolstofvezel versterkte teenbescherming • actieve-X functionele voering • 3D-dampingssysteem • clima-stream concept • geschikt voor inlegzolen-DGUV 112-191
Materiaal (schoenen)	buitenkant
Schoenmaat EU	47
ESD-compatibel	ja
Risicocategorie (PBM-regelgeving)	Categorie 2

Autres versions

Artikelnr.	Schoenmaat EU	Schoenbreedte
WL57120	36	W10 (Standaard breedte)
WL57124	36	W12
WL46502	37	W10 (Standaard breedte)
WL57125	37	W12

WL46503	38	W10 (Standaard breedte)
WL57126	38	W12
WL46504	39	W10 (Standaard breedte)
WL57127	39	W12
WL57141	39	W13
WL57155	39	W14
WL45099	40	W10 (Standaard breedte)
WL57128	40	W12
WL57142	40	W13
WL57156	40	W14
WL46505	41	W10 (Standaard breedte)
WL57129	41	W12
WL57143	41	W13
WL57157	41	W14
WL46506	42	W10 (Standaard breedte)
WL57130	42	W12
WL57144	42	W13
WL57158	42	W14
WL46507	43	W10 (Standaard breedte)
WL57131	43	W12
WL57145	43	W13
WL57159	43	W14
WL46508	44	W10 (Standaard breedte)
WL57132	44	W12
WL57146	44	W13
WL57160	44	W14
WL46509	45	W10 (Standaard breedte)
WL57133	45	W12
WL57147	45	W13
WL57161	45	W14
WL46879	46	W10 (Standaard breedte)
WL57134	46	W12
WL57148	46	W13
WL57162	46	W14
WL57121	47	W10 (Standaard breedte)

WL57135	47	W12
WL57149	47	W13
WL57163	47	W14
WL57122	48	W10 (Standaard breedte)
WL57136	48	W12
WL57150	48	W13
WL57164	48	W14
WL57123	49	W10 (Standaard breedte)
WL57137	49	W12
WL57151	49	W13
WL57165	49	W14

