

ESD lage schoen SL 405 XP blauw 2.0, W12, S1P, Sportline, unisex, zwart/koningsblauw, maat 46



De SportLine upper is een stof die bestaat uit textielvezels en verschillende voordelen combineert. De stof is bijzonder luchtdoorlatend, heeft een ademend effect en biedt daardoor een zeer aangenaam draagcomfort. De hydrofobe eigenschappen maken het ook waterafstotend, sneldrogend en slijtvast.

ATLAS® verenigt de modernste technologieën en de anatomische behoeften van elke drager. Het nieuwe INNOFLEX SYSTEM® is een holistisch loopzoolconcept en ondersteunt de loper in elke bewegingsfase. Van het eerste tot het laatste contact met de grond wordt het zoolcomplex permanent geleid door dezelfde, natuurlijke krachtlijn, de INNOFLEX LIJN. Hij geleidt de krachten optimaal van de hiel naar de teen en ondersteunt zo de natuurlijke lijn van het krachtverloop. Speciale zones zoals de CLOUDZONE in de hiel zijn verantwoordelijk voor de bijbehorende energieabsorptie, ofwel damping. De grote profieloppervlakken, die zijn voorzien van bijzonder energieabsorberend MPU®-materiaal, absorberen de energie en geven deze gericht terug aan het bewegingsproces. Dit garandeert moeiteloos lopen gedurende de hele werkdag.

Met de prikbestendige XP®-technologie biedt ATLAS® een innovatief systeem om de voet te beschermen tegen scherpe voorwerpen zoals spijkers. Hiervoor wordt een hoogtechnologisch textielmateriaal gebruikt dat aramidevezels bevat. De verhoogde veiligheid gaat niet ten koste van het draagcomfort, want het textiel is metaalvrij, extreem licht en ondersteunt de natuurlijke torsie van de voet.

Alu-tec® technologie: de nieuwe lichtheid. Aluminium wordt niet alleen al jaren gebruikt als hightech materiaal in de luchtvaart en de auto-industrie, maar ook in veel ATLAS veiligheidsschoenen van vandaag. De anatomisch gevormde aluminium veiligheidsneus is bijzonder licht en verplaatst het zwaartepunt van de schoen naar het midden van de voet. Dit helpt actief om struikelongevallen door onbalans te voorkomen. Het thermisch neutrale gedrag van aluminium voorkomt ook de vorming van koudebruggen in de schoen en garandeert zo een aangenaam voetklimaat in alle seizoenen.

Vooral bij knielen kan na verloop van tijd slijtage optreden in het gebied van de teen van de schoen. Deze kunnen aanzienlijk worden verminderd met behulp van de slijtvaste MPU teenbescherming en de levensduur van de schoen wordt zo verlengd.

Vooral in het dagelijks werk, met een hoge fysieke belasting, zijn temperatuurregulerende eigenschappen niet alleen vereist, maar worden deze ook verwacht. De aktiv-X functionele voering staat voor hoogwaardige, innovatieve technologie en biedt de drager permanente, actieve vochtregulatie. De aktiv-X functionele voering reguleert het vocht en zorgt ervoor dat de schoenen snel weer drogen. Het vlekt niet, is huidvriendelijk en slijtvast.

Werk gezonder met de juiste damping. Het nieuwe 3D-dampingssysteem van ATLAS® maakt het lopen merkbaar zachter en minder vermoeiend. De basis voor dit uitstekende loopcomfort wordt gevormd door drie basiscomponenten: Drukontlasting. Damping. Dynamiek. Dit wordt gegarandeerd door het perfecte samenspel van een drukverlagende binnenzool en de lichte en responsieve MPU-zooltechnologie.

Het ATLAS® clima-stream® concept maximaliseert het ademend vermogen, balanceert het vocht in de schoen en regelt de omgevingstemperatuur optimaal. Het gebruik van hoogwaardig, bijzonder ademend bovenmateriaal, de thermoregulerende binnenvoering en de Klima Komfort® binnenzool zorgen voor een uniek draaggevoel.

ATLAS® biedt u een breed scala aan verschillende orthopedische inlegzolen. De hier gemarkeerde artikelen zijn geschikt voor orthopedische inlegzolen volgens de DGUV-verordening 112-191. De markering op de schoen is hiervoor bepalend.

Artikelnr.

WL58275

Model

SL 405 XP blue 2.0, W12 ESD

Products for the electronic industry



Modellijn	SL 405 XP blue 2.0 ESD
Fabrikant	ATLAS
Fabrikant artikelnr.	29912-46
GPSR-fabrikantgegevens	ATLAS-Schuhfabrik GmbH & Co.KG Frische Luft 159 DE-44319 Dortmund www.atlasschuhe.de
Lengte met verpakking	350 mm
Breedte met verpakking	250 mm
Hoogte met verpakking	150 mm
Verkoopeenheid	1 paar
Inhoudseenheid	1 paar
Kleurinformatie van de fabrikant	zwart / koningsblauw
Kleur	blauw, zwart
Incl. batterij	nee
Beschermkap	ja
Soort schoenen	lage schoen
Veiligheidsklasse	S1P
Schoenzool	MPU INNOFLEX-systeem
Slipweerstand	SRC
Schoenbreedte	W12
Doordringweerstand	XP metaalvrij
Kenmerken (schoenen)	• SportLine bovendeel • MPU INNOFLEX-systeem • XP metaalvrije penetratieweerstand • alu-tec aluminium veiligheidsneus • met koolstofvezel versterkte teenbescherming • aktiv-X functionele voering • 3D-dempingssysteem • clima-stream concept • geschikt voor inlegzolen-DGUV 112-191
Materiaal (schoenen)	Sportline bovenmateriaal
Schoenmaat EU	46
ESD-compatibel	ja
Risicocategorie (PBM-regelgeving)	Categorie 2

Autres versions

Products for the electronic industry



Artikelnr.	Schoenmaat EU	Schoenbreedte
WL58251	35	W10 (Standaard breedte)
WL58264	35	W12
WL58252	36	W10 (Standaard breedte)
WL58265	36	W12
WL58253	37	W10 (Standaard breedte)
WL58266	37	W12
WL58254	38	W10 (Standaard breedte)
WL58267	38	W12
WL58255	39	W10 (Standaard breedte)
WL58268	39	W12
WL58283	39	W13
WL58298	39	W14
WL58256	40	W10 (Standaard breedte)
WL58269	40	W12
WL58284	40	W13
WL58299	40	W14
WL58257	41	W10 (Standaard breedte)
WL58270	41	W12
WL58285	41	W13
WL58300	41	W14
WL58258	42	W10 (Standaard breedte)
WL58271	42	W12
WL58286	42	W13
WL58301	42	W14
WL58259	43	W10 (Standaard breedte)
WL58272	43	W12
WL58287	43	W13
WL58302	43	W14
WL58260	44	W10 (Standaard breedte)
WL58273	44	W12
WL58288	44	W13
WL58303	44	W14
WL46513	45	W10 (Standaard breedte)
WL58274	45	W12

WL58289	45	W13
WL58304	45	W14
WL46514	46	W10 (Standaard breedte)
WL58275	46	W12
WL58290	46	W13
WL58305	46	W14
WL58261	47	W10 (Standaard breedte)
WL58276	47	W12
WL58291	47	W13
WL58306	47	W14
WL58262	48	W10 (Standaard breedte)
WL58277	48	W12
WL58292	48	W13
WL58307	48	W14
WL58263	49	W10 (Standaard breedte)
WL58278	49	W12
WL58293	49	W13
WL58308	49	W14