

ESD lage schoen SL 9405 XP BOA blauw 2.0, S1P, Sportline, unisex, zwart/koningsblauw, maat 41



De SportLine upper is een stof die bestaat uit textielvezels en verschillende voordelen combineert. De stof is bijzonder luchtdoorlatend, heeft een ademend effect en biedt daardoor een zeer aangenaam draagcomfort. De hydrofobe eigenschappen maken het ook waterafstotend, sneldrogend en slijtvast.

ATLAS® verenigt de modernste technologieën en de anatomische behoeften van elke drager. Het nieuwe INNOFLEX SYSTEM® is een holistisch loopzoolconcept en ondersteunt de loper in elke bewegingsfase. Van het eerste tot het laatste contact met de grond wordt het zoolcomplex permanent geleid door dezelfde, natuurlijke krachtlijn, de INNOFLEX LIJN. Hij geleidt de krachten optimaal van de hiel naar de teen en ondersteunt zo de natuurlijke lijn van het krachtverloop. Speciale zones zoals de CLOUDZONE in de hiel zijn verantwoordelijk voor de bijbehorende energieabsorptie, ofwel demping. De grote profieloppervlakken, die zijn voorzien van bijzonder energieabsorberend MPU®-materiaal,

absorberen de energie en geven deze gericht terug aan het bewegingsproces. Dit garandeert moeiteloos lopen gedurende de hele werkdag.

Met de prikbestendige XP®-technologie biedt ATLAS® een innovatief systeem om de voet te beschermen tegen scherpe voorwerpen zoals spijkers. Hiervoor wordt een hoogtechnologisch textielmateriaal gebruikt dat aramidevezels bevat. De verhoogde veiligheid gaat niet ten koste van het draagcomfort, want het textiel is metaalvrij, extreem licht en ondersteunt de natuurlijke torsie van de voet.

Alu-tec® technologie: de nieuwe lichtheid. Aluminium wordt niet alleen al jaren gebruikt als hightech materiaal in de luchtvaart en de auto-industrie, maar ook in veel ATLAS veiligheidsschoenen van vandaag. De anatomisch gevormde aluminium veiligheidsneus is bijzonder licht en verplaatst het zwaartepunt van de schoen naar het midden van de voet. Dit helpt actief om struikelongevallen door onbalans te voorkomen. Het thermisch neutrale gedrag van aluminium voorkomt ook de vorming van koudebruggen in de schoen en garandeert zo een aangenaam voetklimaat in alle seizoenen.

Vooral bij knielen kan na verloop van tijd slijtage optreden in het gebied van de teen van de schoen. Deze kunnen aanzienlijk worden verminderd met behulp van de slijtvaste MPU teenbescherming en de levensduur van de schoen wordt zo verlengd.

Temperatuurregulerende eigenschappen zijn niet alleen nodig, maar worden ook verwacht, vooral in het dagelijks werk met hoge fysieke belasting. De aktiv-X functionele voering staat voor hoogwaardige, innovatieve technologie en biedt de drager permanente, actieve vochtregulatie. De aktiv-X functionele voering reguleert het vocht en zorgt ervoor dat de schoenen snel weer drogen. Het vlekt niet, is huidvriendelijk en slijtvast.

Werk gezonder met de juiste demping. Het nieuwe 3D-dempingsstelsel van ATLAS® maakt het lopen merkbaar zachter en minder vermoeiend. De basis voor dit uitstekende loopcomfort wordt gevormd door drie basiscomponenten: Drukontlasting. Demping. Dynamiek. Dit wordt gegarandeerd door het perfecte samenspel van een drukverlagende binnenzool en de lichte en responsieve MPU-zooltechnologie.

Het ATLAS® clima-stream® concept maximaliseert het ademend vermogen, balanceert het vocht in de schoen en regelt de omgevingstemperatuur optimaal. Het gebruik van hoogwaardig, bijzonder ademend bovenmateriaal, de thermoregulerende binnenvoering en de Klima Komfort® binnenzool zorgen voor een uniek draaggevoel.

BOA Fit systeem

ATLAS® biedt een breed scala aan orthopedische inlegzolen. De hier gemarkeerde artikelen zijn geschikt voor orthopedische inlegzolen volgens de DGUV-verordening

112-191. De markering op de schoen is hiervoor bepalend.

Artikelnr.	WL58872
Model	SL 9405 XP BOA blue 2.0 ESD
Modellijn	SL 9405 XP BOA blue 2.0 ESD
Fabrikant	ATLAS
Fabrikant artikelnr.	62200-41
GPSR-fabrikantgegevens	ATLAS-Schuhfabrik GmbH & Co.KG Frische Luft 159 DE-44319 Dortmund www.atlasschuhe.de
Lengte met verpakking	350 mm
Breedte met verpakking	250 mm
Hoogte met verpakking	150 mm
Verkoopeenheid	1 paar
Inhoudseenheid	1 paar
Kleurinformatie van de fabrikant	zwart / koningsblauw
Kleur	blauw, zwart
Beschermkap	ja
Soort schoenen	lage schoen
Veiligheidsklasse	S1P
Schoenzool	MPU INNOFLEX-systeem
Slipweerstand	SRC
Penetratieweerstand	XP metaalvrije penetratieweerstand
Schoenbreedte	W10 (Standaard breedte)
Kenmerken (schoenen)	<ul style="list-style-type: none"> • SportLine bovendeel • MPU INNOFLEX-systeem • XP metaalvrije penetratieweerstand • alu-tec aluminium veiligheidsneus • MPU teenbescherming • actieve-X functionele voering • 3D-dempingssysteem • clima-stream concept • BOA pasvormsysteem • geschikt voor inlegzolen-DGUV 112-191
Materiaal (schoenen)	Sportline bovenmateriaal
Schoenmaat EU	41
ESD-compatibel	ja

Autres versions

Artikelnr.	Schoenmaat EU	Schoenbreedte
WL58867	36	W10 (Standaard breedte)
WL58881	36	W12
WL58868	37	W10 (Standaard breedte)
WL58882	37	W12
WL58869	38	W10 (Standaard breedte)
WL58883	38	W12
WL58870	39	W10 (Standaard breedte)
WL58884	39	W12
WL58871	40	W10 (Standaard breedte)
WL58885	40	W12
WL58872	41	W10 (Standaard breedte)
WL58886	41	W12
WL58873	42	W10 (Standaard breedte)
WL58887	42	W12
WL58874	43	W10 (Standaard breedte)
WL58888	43	W12
WL58875	44	W10 (Standaard breedte)
WL58889	44	W12
WL58876	45	W10 (Standaard breedte)
WL58890	45	W12
WL58877	46	W10 (Standaard breedte)
WL58891	46	W12
WL58878	47	W10 (Standaard breedte)
WL58892	47	W12
WL58879	48	W10 (Standaard breedte)
WL58893	48	W12
WL58880	49	W10 (Standaard breedte)
WL58894	49	W12