

**ESD lage schoen TX 40 2.0, W12, S2, nubuck leer, unisex,
zwart/royal blauw, maat 39**



ATLAS® gebruikt alleen koeienhuiden van de beste kwaliteit. Een uiterst zorgvuldig selectieproces zorgt ervoor dat alleen onberispelijke, hoogwaardige en zachte leersoorten worden gebruikt. Het ATLAS SOFT nubuckleer moet de hele werkdag bijzondere uitdagingen doorstaan. Het ca. 2 mm dikke volnerf rundleer wordt vooral gekenmerkt door zijn ademend vermogen en zachte, comfortabele gevoel.

ATLAS® verenigt de modernste technologieën en de anatomische behoeften van elke drager. Het nieuwe INNOFLEX SYSTEM® is een holistisch zoolconcept en ondersteunt de loper in elke bewegingsfase. Van het eerste tot het laatste contact met de grond wordt het zoolcomplex permanent geleid door dezelfde, natuurlijke krachtlijn, de INNOFLEX LIJN. Hij geleidt de krachten optimaal van de hiel naar de teen en ondersteunt zo de natuurlijke lijn van het krachtverloop. Speciale zones zoals de CLOUDZONE in de hiel zijn verantwoordelijk voor de bijbehorende energieabsorptie, ofwel demping. De grote

profieloppervlakken, die zijn voorzien van bijzonder energieabsorberend MPU®-materiaal, absorberen de energie en geven deze gericht terug aan het bewegingsproces. Dit garandeert moeiteloos lopen gedurende de hele werkdag.

De anatomisch gevormde stalen neus beschermt de voet in de teenzone tegen een impact van minstens 200 joule en een drukspanning van minstens 15 kN, volgens EN ISO 20345:2012.

Vooraf bij knielende activiteiten kunnen na verloop van tijd slijtageverschijnselen optreden in de buurt van de teen van de schoen. Deze kunnen aanzienlijk worden verminderd met behulp van de slijtvaste MPU teenbescherming en de levensduur van de schoen wordt zo verlengd.

Temperatuurregulerende eigenschappen zijn niet alleen nodig, maar worden ook verwacht, vooral in het dagelijks werk met hoge fysieke belasting. De aktiv-X functionele voering staat voor de hoogste kwaliteit, innovatieve technologie en biedt de drager permanente, actieve vochtregulatie. De aktiv-X functionele voering reguleert het vocht en zorgt ervoor dat de schoenen snel weer drogen. Het vlekt niet, is huidvriendelijk en slijtvast.

Werk gezonder met de juiste demping. Het nieuwe 3D-dempingsstelsel van ATLAS® zorgt voor merkbaar zacht en moeiteloos lopen. De basis voor dit uitstekende loopcomfort wordt gevormd door drie basiscomponenten: Drukontlasting. Demping. Dynamiek. Dit wordt gegarandeerd door het perfecte samenspel van een drukverlagende binnenzool en de lichte en responsieve MPU-zooltechnologie.

ATLAS® biedt u een breed scala aan verschillende orthopedische inlegzolen. De hier gemarkeerde artikelen zijn geschikt voor orthopedische inlegzolen volgens de DGUV-verordening 112-191. De markering op de schoen is hiervoor bepalend.

| | |
|------------------------|---|
| Artikelnr. | WL59026 |
| Model | TX 40 2.0, W12 ESD |
| Modellijn | TX 40 2.0 ESD |
| Fabrikant | ATLAS |
| Fabrikant artikelnr. | 39712-39 |
| GPSR-fabrikantgegevens | ATLAS-Schuhfabrik GmbH & Co.KG Frische Luft 159 DE-44319 Dortmund www.atlasschuhe.de |
| Lengte met verpakking | 350 mm |
| Breedte met verpakking | 250 mm |

| | |
|-----------------------------------|--|
| Hoogte met verpakking | 150 mm |
| Verkoopeenheid | 1 paar |
| Inhoudseenheid | 1 paar |
| Kleurinformatie van de fabrikant | zwart / koningsblauw |
| Kleur | blauw, zwart |
| Incl. batterij | nee |
| Beschermkap | ja |
| Soort schoenen | lage schoen |
| Veiligheidsklasse | S2 |
| Schoenzool | MPU INNOFLEX-systeem |
| Slipweerstand | SRC |
| Schoenbreedte | W12 |
| Kenmerken (schoenen) | <ul style="list-style-type: none"> • ZACHT nubuckleer • MPU INNOFLEX-systeem • Stalen neus • MPU teenbescherming • actieve-X functionele voering • 3D-dempingssysteem • geschikt voor inlegzolen-DGUV 112-191 |
| Materiaal (schoenen) | nubuckleer |
| Schoenmaat EU | 39 |
| ESD-compatibel | ja |
| Risicocategorie (PBM-regelgeving) | Categorie 2 |

Autres versions

| Artikelnr. | Schoenmaat EU | Schoenbreedte |
|----------------|---------------|-------------------------|
| WL59013 | 36 | W10 (Standaard breedte) |
| WL59023 | 36 | W12 |
| WL59014 | 37 | W10 (Standaard breedte) |
| WL59024 | 37 | W12 |
| WL59015 | 38 | W10 (Standaard breedte) |
| WL59025 | 38 | W12 |
| WL59016 | 39 | W10 (Standaard breedte) |
| WL59026 | 39 | W12 |
| WL59017 | 40 | W10 (Standaard breedte) |

| | | |
|---------|----|-------------------------|
| WL59027 | 40 | W12 |
| WL44208 | 41 | W10 (Standaard breedte) |
| WL59028 | 41 | W12 |
| WL59018 | 42 | W10 (Standaard breedte) |
| WL59029 | 42 | W12 |
| WL44209 | 43 | W10 (Standaard breedte) |
| WL59030 | 43 | W12 |
| WL44156 | 44 | W10 (Standaard breedte) |
| WL59031 | 44 | W12 |
| WL59019 | 45 | W10 (Standaard breedte) |
| WL59032 | 45 | W12 |
| WL59020 | 46 | W10 (Standaard breedte) |
| WL59033 | 46 | W12 |
| WL46555 | 47 | W10 (Standaard breedte) |
| WL59034 | 47 | W12 |
| WL59021 | 48 | W10 (Standaard breedte) |
| WL59035 | 48 | W12 |
| WL59022 | 49 | W10 (Standaard breedte) |
| WL59036 | 49 | W12 |