

**ESD lage schoen TX 40 2.0, W12, S2, nubuck leer, unisex,
zwart/royal blauw, maat 48**



ATLAS® gebruikt alleen koeienhuiden van de beste kwaliteit. Een uiterst zorgvuldig selectieproces zorgt ervoor dat alleen onberispelijke, hoogwaardige en zachte leersoorten worden gebruikt. Het ATLAS SOFT nubuckleer moet de hele werkdag bijzondere uitdagingen doorstaan. Het ca. 2 mm dikke volnerf rundleer wordt vooral gekenmerkt door zijn ademend vermogen en zachte, comfortabele gevoel.

ATLAS® verenigt de modernste technologieën en de anatomische behoeften van elke drager. Het nieuwe INNOFLEX SYSTEM® is een holistisch zoolconcept en ondersteunt de loper in elke bewegingsfase. Van het eerste tot het laatste contact met de grond wordt het zoolcomplex permanent geleid door dezelfde, natuurlijke krachtlijn, de INNOFLEX LIJN. Hij geleidt de krachten optimaal van de hiel naar de teen en ondersteunt zo de natuurlijke lijn van het krachtverloop. Speciale zones zoals de CLOUDZONE in de hiel zijn verantwoordelijk voor de bijbehorende energieabsorptie, ofwel demping. De grote

profieloppervlakken, die zijn voorzien van bijzonder energieabsorberend MPU®-materiaal, absorberen de energie en geven deze gericht terug aan het bewegingsproces. Dit garandeert moeiteloos lopen gedurende de hele werkdag.

De anatomisch gevormde stalen neus beschermt de voet in de teenzone tegen een impact van minstens 200 joule en een drukspanning van minstens 15 kN, volgens EN ISO 20345:2012.

Vooraf bij knielende activiteiten kunnen na verloop van tijd slijtageverschijnselen optreden in de buurt van de teen van de schoen. Deze kunnen aanzienlijk worden verminderd met behulp van de slijtvaste MPU teenbescherming en de levensduur van de schoen wordt zo verlengd.

Temperatuurregulerende eigenschappen zijn niet alleen nodig, maar worden ook verwacht, vooral in het dagelijks werk met hoge fysieke belasting. De aktiv-X functionele voering staat voor de hoogste kwaliteit, innovatieve technologie en biedt de drager permanente, actieve vochtregulatie. De aktiv-X functionele voering reguleert het vocht en zorgt ervoor dat de schoenen snel weer drogen. Het vlekt niet, is huidvriendelijk en slijtvast.

Werk gezonder met de juiste demping. Het nieuwe 3D-dempingsstelsel van ATLAS® maakt merkbaar zacht en moeiteloos lopen mogelijk. De basis voor dit uitstekende loopcomfort wordt gevormd door drie basiscomponenten: Drukontlasting. Demping. Dynamiek. Dit wordt gegarandeerd door het perfecte samenspel van een drukverlagende binnenzool en de lichte en responsieve MPU-zooltechnologie.

ATLAS® biedt u een breed scala aan verschillende orthopedische inlegzolen. De hier gemarkeerde artikelen zijn geschikt voor orthopedische inlegzolen volgens DGUV-verordening 112-191. De markering op de schoen is hiervoor bepalend.

Artikelnr.	WL59035
Model	TX 40 2.0, W12 ESD
Modellijn	TX 40 2.0 ESD
Fabrikant	ATLAS
Fabrikant artikelnr.	39712-48
GPSR-fabrikantgegevens	ATLAS-Schuhfabrik GmbH & Co.KG Frische Luft 159 DE-44319 Dortmund www.atlasschuhe.de
Lengte met verpakking	350 mm
Breedte met verpakking	250 mm

Hoogte met verpakking	150 mm
Verkoopeenheid	1 paar
Inhoudseenheid	1 paar
Kleurinformatie van de fabrikant	zwart / koningsblauw
Kleur	blauw, zwart
Incl. batterij	nee
Beschermkap	ja
Soort schoenen	lage schoen
Veiligheidsklasse	S2
Schoenzool	MPU INNOFLEX-systeem
Slipweerstand	SRC
Schoenbreedte	W12
Kenmerken (schoenen)	<ul style="list-style-type: none"> • ZACHT nubuckleer • MPU INNOFLEX-systeem • Stalen neus • MPU teenbescherming • actieve-X functionele voering • 3D-dempingssysteem • geschikt voor inlegzolen-DGUV 112-191
Materiaal (schoenen)	nubuckleer
Schoenmaat EU	48
ESD-compatibel	ja
Risicocategorie (PBM-regelgeving)	Categorie 2

Autres versions

Artikelnr.	Schoenmaat EU	Schoenbreedte
WL59013	36	W10 (Standaard breedte)
WL59023	36	W12
WL59014	37	W10 (Standaard breedte)
WL59024	37	W12
WL59015	38	W10 (Standaard breedte)
WL59025	38	W12
WL59016	39	W10 (Standaard breedte)
WL59026	39	W12
WL59017	40	W10 (Standaard breedte)

WL59027	40	W12
WL44208	41	W10 (Standaard breedte)
WL59028	41	W12
WL59018	42	W10 (Standaard breedte)
WL59029	42	W12
WL44209	43	W10 (Standaard breedte)
WL59030	43	W12
WL44156	44	W10 (Standaard breedte)
WL59031	44	W12
WL59019	45	W10 (Standaard breedte)
WL59032	45	W12
WL59020	46	W10 (Standaard breedte)
WL59033	46	W12
WL46555	47	W10 (Standaard breedte)
WL59034	47	W12
WL59021	48	W10 (Standaard breedte)
WL59035	48	W12
WL59022	49	W10 (Standaard breedte)
WL59036	49	W12