

ESD lage schoen TX 460 2.0, W12, S2, glad leer, unisex, zwart, maat 45



ATLAS® gebruikt alleen koeienhuiden van topkwaliteit. Een uiterst zorgvuldig selectieproces zorgt ervoor dat alleen onberispelijke, hoogwaardige en zachte leersoorten worden gebruikt. De ATLAS Waterproof glad leer moet de hele werkdag bijzondere uitdagingen doorstaan. Het ca. 2 mm dikke volnerf rundleer onderscheidt zich vooral door zijn duurzame waterdichtheid en zorgt zo voor droge voeten gedurende meerdere uren. Bovendien is het bijzonder ademend, duurzaam en vormvast.

ATLAS® verenigt geavanceerde technologieën en de anatomische behoeften van elke drager. Het nieuwe INNOFLEX SYSTEM® is een holistisch zoolconcept en ondersteunt de loper in elke bewegingsfase. Van het eerste tot het laatste contact met de grond wordt het zoolcomplex permanent geleid door dezelfde, natuurlijke krachtlijn, de INNOFLEX LIJN. Hij geleidt de krachten optimaal van de hiel naar de teen en ondersteunt zo de natuurlijke lijn van het krachtverloop. Speciale zones zoals de CLOUDZONE in de hiel zijn

verantwoordelijk voor de bijbehorende energieabsorptie, ofwel demping. De grote profieloppervlakken, die zijn voorzien van bijzonder energieabsorberend MPU®-materiaal, absorberen de energie en geven deze gericht terug aan het bewegingsproces. Dit garandeert moeiteloos lopen gedurende de hele werkdag.

De anatomisch gevormde stalen neus beschermt de voet in de teenzone tegen een impact van minstens 200 joule en een drukspanning van minstens 15 kN, volgens EN ISO 20345:2012.

Vooraf bij knielende activiteiten kunnen na verloop van tijd slijtageverschijnselen optreden in de buurt van de teen van de schoen. Deze kunnen aanzienlijk worden verminderd met behulp van de slijtvaste teenbescherming van koolstofvezel, waardoor de levensduur van de schoen wordt verlengd.

Temperatuurregulerende eigenschappen zijn niet alleen nodig, maar worden ook verwacht, vooral in het dagelijks werk met hoge fysieke belasting. De aktiv-X functionele voering staat voor de hoogste kwaliteit, innovatieve technologie en biedt de drager permanente, actieve vochtregulatie. De aktiv-X functionele voering reguleert het vocht en zorgt ervoor dat de schoenen snel weer drogen. Het vlecht niet, is huidvriendelijk en slijtvast.

Werk gezonder met de juiste demping. Het nieuwe 3D-dempingssysteem van ATLAS® zorgt voor merkbaar zacht en moeiteloos lopen. De basis voor dit uitstekende loopcomfort wordt gevormd door drie basiscomponenten: Drukontlasting. Demping. Dynamiek. Dit wordt gegarandeerd door het perfecte samenspel van een drukverlagende binnenzool en de lichte en responsieve MPU-zooltechnologie.

ATLAS® biedt u een breed scala aan verschillende orthopedische inlegzolen. De hier gemarkeerde artikelen zijn geschikt voor orthopedische inlegzolen volgens DGUV-verordening 112-191. De markering op de schoen is hiervoor bepalend.

Artikelnr.	WL59090
Model	TX 460 2.0, W12 ESD
Modellijn	TX 460 2.0 ESD
Fabrikant	ATLAS
Fabrikant Artikel nr.	82412-45
Informatie fabrikant GPSR	ATLAS-Schuhfabrik GmbH & Co.KG Frische Luft 159 DE-44319 Dortmund www.atlasschuhe.de
Lengte met verpakking	350 mm

Breedte met verpakking	250 mm
Hoogte met verpakking	150 mm
Verkoopenheid	1 paar
Inhoudseenheid	1 paar
fabrikant kleurenspecificatie	zwart
Kleur	zwart
Beschermingskap	ja
Uitvoeringsschoenen	lage schoen
beveiligingsniveau	S2
Schoenzool	MPU INNOFLEX-systeem
Slipweerstand	SRC
Schoenwijdte	W12
Uitrusting Schoenen	• Waterdicht glad leer • MPU INNOFLEX-systeem • Stalen neus • met koolstofvezel versterkte teenbescherming • actieve-X functionele voering • 3D-dempingssysteem • geschikt voor inlegzolen-DGUV 112-191
Materiaal Schoenen	waterproof glad leer
Schoenmaat EU	45
Volgzame ESD	ja
Risico categorieën (PBM-Verordening)	Categorie 2

Autres versions

Artikelnr.	Schoenmaat EU	Schoenwijdte
WL59066	36	W10 (Standaard breedte)
WL59081	36	W12
WL59067	37	W10 (Standaard breedte)
WL59082	37	W12
WL59068	38	W10 (Standaard breedte)
WL59083	38	W12
WL59069	39	W10 (Standaard breedte)
WL59084	39	W12
WL59070	40	W10 (Standaard breedte)

WL59085	40	W12
WL59071	41	W10 (Standaard breedte)
WL59086	41	W12
WL59072	42	W10 (Standaard breedte)
WL59087	42	W12
WL59073	43	W10 (Standaard breedte)
WL59088	43	W12
WL59074	44	W10 (Standaard breedte)
WL59089	44	W12
WL59075	45	W10 (Standaard breedte)
WL59090	45	W12
WL59076	46	W10 (Standaard breedte)
WL59091	46	W12
WL59077	47	W10 (Standaard breedte)
WL59092	47	W12
WL59078	48	W10 (Standaard breedte)
WL59093	48	W12
WL59079	49	W10 (Standaard breedte)
WL59094	49	W12