

ESD-sandaal ERGO-MED 1605 XP, W10, 1P, mesh, unisex, antraciet/zwart, maat 48



Het high-tech MESH UPPER omsluit de voet nauwkeurig en garandeert de drager duurzaam ademend vermogen, flexibiliteit en onmiskenbaar draagcomfort. De luchtstructuur van de stof garandeert een optimale luchtcirculatie en zorgt zo voor een blijvend aangenaam voetklimaat.

ATLAS® verenigt geavanceerde technologieën en de anatomische behoeften van elke drager. Het nieuwe INNOFLEX SYSTEM® is een holistisch loopzoolconcept en ondersteunt de loper in elke bewegingsfase. Van het eerste tot het laatste contact met de grond wordt het zoolcomplex permanent geleid door dezelfde, natuurlijke krachtlijn, de INNOFLEX LIJN. Hij geleidt de krachten optimaal van de hiel naar de teen en ondersteunt zo de natuurlijke lijn van het krachtverloop. Speciale zones zoals de CLOUDZONE in de hiel zijn verantwoordelijk voor de bijbehorende energieabsorptie, ofwel damping. De grote profieloppervlakken, die zijn voorzien van bijzonder energieabsorberend MPU®-materiaal,

absorberen de energie en geven deze gericht terug aan het bewegingsproces. Dit garandeert moeiteloos lopen gedurende de hele werkdag.

Met de prikbestendige XP®-technologie biedt ATLAS® een innovatief systeem om de voet te beschermen tegen scherpe voorwerpen zoals spijkers. Hiervoor wordt een hoogtechnologisch textielmateriaal gebruikt dat aramidevezels bevat. De verhoogde veiligheid gaat niet ten koste van het draagcomfort, want het textiel is metaalvrij, extreem licht en ondersteunt de natuurlijke torsie van de voet.

De anatomisch gevormde stalen neus beschermt de voet in de teenzone tegen een impact van minstens 200 joule en een drukspanning van minstens 15 kN, volgens EN ISO 20345:2012.

Vooraf bij knielende activiteiten kunnen na verloop van tijd slijtageverschijnselen optreden in de buurt van de teen van de schoen. Deze kunnen aanzienlijk worden verminderd met behulp van de versterkte teenbescherming, waardoor de levensduur van de schoen wordt verlengd.

Temperatuurregulerende eigenschappen zijn niet alleen nodig, maar worden ook verwacht, vooral in het dagelijks werk met hoge fysieke belasting. De aktiv-X functionele voering staat voor hoogwaardige, innovatieve technologie en biedt de drager permanente, actieve vochtregulatie. De aktiv-X functionele voering reguleert het vocht en zorgt ervoor dat de schoenen snel weer drogen. Het vlek niet, is huidvriendelijk en slijtvast.

Werk gezonder met de juiste demping. Het nieuwe 3D-dempingssysteem van ATLAS® zorgt voor merkbaar zacht en moeiteloos lopen. De basis voor dit uitstekende loopcomfort wordt gevormd door drie basiscomponenten: Drukontlasting. Demping. Dynamiek. Dit wordt gegarandeerd door het perfecte samenspel van een drukverlagende binnenzool en de lichte en responsieve MPU-zooltechnologie.

Het ATLAS® clima-stream® concept maximaliseert het ademend vermogen, balanceert het vocht in de schoen en regelt de omgevingstemperatuur optimaal. Het gebruik van hoogwaardig, bijzonder ademend bovenmateriaal, de thermoregulerende binnenvoering en de Klima Komfort® inlegzool zorgen voor een uniek draaggevoel.

ATLAS biedt de modellen uit de Ergo-Med serie voor orthopedische zorg door middel van schoenaanpassingen. De met "blueline" gemerkte artikelen zijn ook geschikt voor gecertificeerde orthopedische aanpassingen volgens DGUV-voorschrift 112-191.

Artikelnr.

WL59722

Model

ERGO-MED 1605 XP, W10 ESD

Products for the electronic industry



Modellijn	ERGO-MED 1605 XP ESD
Fabrikant	ATLAS
Fabrikant artikelnr.	53700-48
GPSR-fabrikantgegevens	ATLAS-Schuhfabrik GmbH & Co.KG Frische Luft 159 DE-44319 Dortmund www.atlasschuhe.de
Lengte met verpakking	350 mm
Breedte met verpakking	250 mm
Hoogte met verpakking	150 mm
Verkoopeenheid	1 paar
Inhoudseenheid	1 paar
Kleurinformatie van de fabrikant	antraciet / zwart
Kleur	antraciet, zwart
Beschermkap	ja
Soort schoenen	sandalen
Veiligheidsklasse	S1P
Schoenzool	MPU INNOFLEX-systeem
Slipweerstand	SRC
Penetratieweerstand	XP metaalvrije penetratieweerstand
Schoenbreedte	W10 (Standaard breedte)
Kenmerken (schoenen)	• Mesh bovenkant • MPU INNOFLEX-systeem • XP metaalvrije penetratieweerstand • stalen neus • teenbescherming • actieve-X functionele voering • 3D-dempingssysteem • clima-stream concept • geschikt voor inlegzolen en voor de vervaardiging van orthopedische hulpstukken (zool- en hielverhogingen) volgens DGUV 112-191
Materiaal (schoenen)	buitenkant
Schoenmaat EU	48
ESD-compatibel	ja
Risicocategorie (PBM-regelgeving)	Categorie 2

Autres versions

Products for the electronic industry



Artikelnr.	Schoenmaat EU	Schoenbreedte
WL59710	36	W10 (Standaard breedte)
WL59724	36	W12
WL59738	36	W13
WL59752	36	W14
WL59711	37	W10 (Standaard breedte)
WL59725	37	W12
WL59739	37	W13
WL59753	37	W14
WL59712	38	W10 (Standaard breedte)
WL59726	38	W12
WL59740	38	W13
WL59754	38	W14
WL59713	39	W10 (Standaard breedte)
WL59727	39	W12
WL59741	39	W13
WL59755	39	W14
WL59714	40	W10 (Standaard breedte)
WL59728	40	W12
WL59742	40	W13
WL59756	40	W14
WL59715	41	W10 (Standaard breedte)
WL59729	41	W12
WL59743	41	W13
WL59757	41	W14
WL59716	42	W10 (Standaard breedte)
WL59730	42	W12
WL59744	42	W13
WL59758	42	W14
WL59717	43	W10 (Standaard breedte)
WL59731	43	W12
WL59745	43	W13
WL59759	43	W14
WL59718	44	W10 (Standaard breedte)
WL59732	44	W12

WL59746	44	W13
WL59760	44	W14
WL59719	45	W10 (Standaard breedte)
WL59733	45	W12
WL59747	45	W13
WL59761	45	W14
WL59720	46	W10 (Standaard breedte)
WL59734	46	W12
WL59748	46	W13
WL59762	46	W14
WL59721	47	W10 (Standaard breedte)
WL59735	47	W12
WL59749	47	W13
WL59763	47	W14
WL59722	48	W10 (Standaard breedte)
WL59736	48	W12
WL59750	48	W13
WL59764	48	W14
WL59723	49	W10 (Standaard breedte)
WL59737	49	W12
WL59751	49	W13
WL59765	49	W14
WL84520	50	W10 (Standaard breedte)
WL84521	50	W12
WL84522	50	W13
WL84523	50	W14