ESD eurobox rol, draagvermogen 250kg, met 2 legborden van hout en 7mm rand, buisvormige duwstang, 605x405mm.



Elektrisch geleidend ontwerp (ESD = Electrostatic Discharge). Stalen buis en gelast profielstaal, elektrisch geleidend, poedercoating leigrijs RAL 7015. Etages van elektrisch geleidend houtvezelplaat volgens DIN 68765, lichtgrijs. TPE-ESD-banden (thermoplastisch elastomeer) elektrisch geleidend. Naven met precisie diepgroefkogellagers. 4 zwenkwielen. 2 met remmen, volgens EN 1757-3 (veiligheid van platformwagens). Met buisvormige duwstang. Met 2 plateaus met legborden van elektrisch geleidend houtvezelplaat, rand 7 mm hoog. Vrije afstand tussen planken 400 mm. Draagvermogen bovenste platform 100 kg. Geschikt voor Eurokratten van 600 x 400 mm.

Artikelnr.	**WL60151**
Fabrikant	FETRA
Fabrikant artikelnr.	935400

GPSR-fabrikantgegevens	fetra Fechtel Transportgeräte GmbH Industriestraße 17-21 DE-33829 Bogenhausen www.fetra.de
Lengte	746 mm
Breedte	415 mm
Hoogte	910 mm
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Kleurinformatie van de fabrikant	leigrijs
Kleur	antraciet, grauw
Materiaal (frame)	stalen buis
Type transportmiddel	transport trolley
Laadvermogen	250 kg
Aantal zwenkwielen	4
Banden	TPE
Banddiameter	125 mm
Lager (banden)	kogellagering
Banddikte	32 mm
Lengte van de laadruimte	605 mm
Breedte van de laadruimte	405 mm
Aantal planken	2
Plankhoogte 1	201 mm
Plankhoogte 2	630 mm
ESD-compatibel	ja