

Kiepwagen, 250 liter inhoud, tot 750 kg laadvermogen, met aftapkraan



Kantelbak van 2 mm dik plaatstaal, bovenrand tweemaal omgevouwen, dubbelgevouwen over gietrand, oliedicht gelast. Basisframe van 3 mm dikke randprofielen met geïntegreerde heftruckkokers. Tredeplaat en kantelbeveiliging, buisvormige duwbeugel. Poedercoating antracietgrijs RAL 7016. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, TPE banden, naaf met groefkogellager. TOTALSTOP centraal remsysteem standaard op zwenkwielen, conform de Europese norm EN 1757-3 (veiligheid van platformwagens). Mobiel en voor heftruckgebruik. Met aftapkraan met zeef voor het scheiden van vloeistoffen en vaste stoffen. Het kantelproces wordt handmatig in gang gezet. Voor het legen met een vorkheftruck of voor zware ladingen raden wij een kiepcontainer of een zelfkantelaar aan.

Artikelnr.	WL60267
Fabrikant	FETRA
Fabrikant artikelnr.	4701A-7016

GPSR-fabrikantgegevens	fetra Fechtel Transportgeräte GmbH Industriestraße 17-21 DE-33829 Bogenhausen www.fetra.de
Lengte	1359 mm
Breedte	713 mm
Hoogte	780 mm
Verkoopenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Kleurinformatie van de fabrikant	antraciet grijs
Kleur	antraciet, griuw
Inhoud (liter)	250 l
Materiaal	Plaatstaal, randprofielen
Type transportmiddel	kiepwagen
Laadvermogen	750 kg
Aantal vaste wielen	2
Aantal zwenkwielen	2
Banden	TPE
Banddiameter	200 mm
Lager (banden)	kogellagering
Banddikte	40 mm
ESD-compatibel	nee