

Oprijplaat vloer, X-Lock, geel, 500 x 90 x 7 mm, 1 stuk



De X-Lock vloeroprijplaat van 7 mm is ontwikkeld om een veilige, schuine oprijplaat te creëren op uw ESD-vloertegels. Elke oprijplaat wordt met behulp van X-Lock technologie aan een tegel bevestigd. We raden aan vloeroprijplaten te gebruiken bij deuropeningen en grote overgangen om struikelgevaar te voorkomen. Een vloeroprijplaat is 500 mm lang en kan bijna naadloos op een hele tegel worden aangesloten.

Opmerking: Volg de leginstructies voor vloertegels van ecotile. Deze zijn beschikbaar onder "Documenten" > "Download technisch informatieblad".

- Vervaardigd in het Verenigd Koninkrijk volgens ISO9001-normen
- PVC in overeenstemming met REACH
- EN 1081, EN 1815 & EN6356
- Brandvertragend - klasse Bfl s1
- Slipbestendig
- Chemisch bestendig
- Vermindert stof en geluid

- Klik-en-gebruik installatie
- Isoleert de vloer tegen kou en vocht

Artikelnr.	WL60309
Fabrikant	ECOTILE
Fabrikant artikelnr.	X57.601/1
GPSR-fabrikantgegevens	ecotile Flooring Sedgwick Road Unit 15 GB-LU4 9DT Luton www.ecotileflooring.com
Lengte	500 mm
Breedte	90 mm
Hoogte	7 mm
Verkoopenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Kleurinformatie van de fabrikant	geel (RAL 1023)
Kleur	geel
Verbindingssysteem	X-Lock
Oppervlaktetextuur	glad
Kracht	7 mm
Type oppervlak	helling
ESD-compatibel	nee

Autres versions

Artikelnr.	Kracht
WL86003	5 mm
WL60309	7 mm
WL83961	10 mm